

Ficha de Producto

Bicicleta Plegable Eléctrica "Fylgran 1" VICTORIA (#1)



Descripción

La Victoria FYLGRAN 1 es la mejor solución para todos aquellos que se desplazan en bicicleta a la estación de tren y quieren llevarla cómodamente en el Elemento de arrastre. O para aquellos que pasan tiempo en un camping y quieren utilizar una bicicleta maniobrable. O para todos aquellos a los que simplemente les apetece una e-bike plegable de dimensiones compactas y con un equipamiento completo.

Porque cuando está plegada, la e-bike -incluidos los pedales y el Tubo de dirección- mide 88x77x38 cm (A/A/P) y puede guardarse en casa para ahorrar espacio. Pero cuando llega el momento de ponerse en marcha, una Batería de 400 Wh suministra energía al Motor "Active Line Plus" de Bosch. Esto garantiza una Propulsión armoniosa y una conducción natural.

La FYLGRAN 1 está equipada con el cambio de buje Shimano "Nexus" de 5 velocidades (opcionalmente con punto muerto o freno contrapedal). Los frenos de disco hidráulicos, que tienen mucho mordiente incluso en condiciones húmedas, garantizan la desaceleración correcta.

Los brillantes faros de 30 lux y el Portaequipajes hacen que la e-bike sea totalmente adecuada para los desplazamientos diarios. Como guinda del pastel, la Luz trasera está perfectamente integrada en el Portaequipajes y garantiza una mayor visibilidad en el tráfico rodado.

Sitio web



<https://www.victoria-bikes.com>

Número de artículo: 02920001

Número original: KHA250001

EAN: 4251971149816

EVP: 3399,00 €

Datos técnicos

Capacidad de batería	400,0 Wh
Componentes	Candado, Portaequipajes del sistema, Entrada profunda, Protector de cadena, Ayuda electrónica para empujar, Guardabarros
Par	40 Nm
Descripción del color	bright mint
Color principal	Verde
Variante (Género)	Unisex
Velocidades	5 velocidades
Categoría	Bicicleta plegable
Medida de Ruedas	20 "
Material 1	Aluminio
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	45 cm
Peso	23,400 kg
Peso máximo admisible del sistema	120 kg
Ancho de paso	201 mm
Altura de acceso	380 mm
Vaina inferior	434 mm
Tubo superior	622 mm
Distancia entre ejes	1133 mm
Reach	483 mm
Tubo de sillín	457 mm
Ángulo de sillín	73,0 °
Stack	455 mm
Tubo de dirección	190 mm
Ángulo de dirección	70,0 °