

## PETEC Afdichtpasta



### Omschrijving

#### **PETEC afdichtpasta**

#### **Silicone afdichtingen voor hoge temperaturen, eincomponent, blijvend elastisch, op basis van polysiloxaan, acetaatuiharding**

Voor universele toepassingen in temperatuurbelaste omgevingen zoals motor, carrosserie, verwarmings- en installatiebouw, airconditioningstechnologie en nog veel meer. Dicht metalen onderdelen (aluminium, gietijzer, staal, enz.), kunststoffen, glas, keramiek en hout zoals oliecarters, kleppendecksels, water- en oliepompen, spurkentandwieldeksels, differentieelafdichtingen, accubakken, koplampen, Oliepompen, beschermhuizen, thermostaathuizen, oliecarters, drijfwerkhuls, tandwielkastdeksels, aandrijfashoezen, enz. permanent af. Vervangt massieve pakkingen, is blijvend elastisch, vormvast, overbrugt grote afdichtingshiaten, vult gaten, ruwheden en oneffenheden op, is UV-bestendig, klimaatbestendig en bestand tegen water, zout water, koelvloeistof, olie, vele chemicaliën en in beperkte mate brandstof.

**Eigenschappen:** Dimensioneel stabiel, overbrugt grote afdichtingsspleten en vult spleten, ruwheden en oneffenheden. Kan worden aangepast aan elke vorm, UV-bestendig, klimaatbestendig en bestand tegen water, zout water, olie, vet, Reinigingsmiddelen, koolwaterstoffen en nog veel meer.

**Technische gegevens:** Uithardingssysteem: luchtvochtigheid, werktijd / huidvorming: na 5 - 10 min, opstarten: na ca. 60 min, uitharding (bij +22° C): ca. 1 mm in 5 uur, werktemperatuur: +5° C tot +35° C., **"Matic", rood, temperatuurbestendig van -50 tot +260 °C, kortstondig tot +300 °C**  
Automatisch blik van 200 ml

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer:</b>    | 41412321       |
| <b>Origineel nummer:</b> | 97820          |
| <b>EAN:</b>              | 4013558978208  |
| <b>EVP:</b>              | <b>29,20 €</b> |

### Technische gegevens

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering            | afdicht- / reparatiemateriaal                                    |
| Eigenschappen         | vrij van oplosmiddelen, UV-licht bestendig, temperatuurbestendig |
| Inzetbereik           | glas, metaal, kunststof, hout, keramiek                          |
| Hoofdkleur            | rood                                                             |
| Soort verpakking      | automaat-bus                                                     |
| Inhoud                | 200 ml                                                           |
| Gewicht               | 0,244 kg                                                         |
| Temperatuurbereik tot | 300 °C                                                           |
| Temperatuurbereik van | -50 °C                                                           |