Produktdatenblatt

PETEC Karosserieschaum "Karo-Schaum"

Artikelnummer:	41229337
Originalnummer:	98140
EAN:	4013558981406
EVP:	**32,05 €**

Technische Daten

Ausführung	Hohlraum Korrosionsschutz
Eigenschaften	schalldämpfend, haftfest, feuchtigkeitsverdrängend, temperaturbeständig, wasserabweisend
Einsatzbereich	KFZ, LKW, NFZ
Farbbezeichnung	anthrazit
Hauptfarbe	schwarz
Gebindeart	Spraydose
Inhalt	400 ml
Material	Polyurethan (PU)
Gewicht	0,380 kg

Beschreibung

PETEC Karosserieschaum "Karo-Schaum"
2K-Schaum, zur Unfallinstandsetzung, Reparatur und Restaurierung von Karosserieteilen
Der Schaum haftet auf metallischen Oberflächen, Holz sowie vielen Kunststoffen (auch Styrol, PU-Hartschaum, Polyester u.v.m.) und Faserverbundstoffen. Karosserie- und Anbauteile wie Schweller, Motorhaube, Tür, A-,B- und C-Säulen, Kofferraumdeckel, Dach- und Bodenpartien sowie Heck- und Seitenteile können gefüllt, unterfüttert und somit vor Vibrationen und Kontaktkorrosion geschützt werden. Der Schaum ist auch zum Beseitigen und Dämpfen von Schall, Lärm und Geräuschen in Hohlräumen und an der Karosserie geeignet.

Technische Daten:
Basis: Polyurethan
Farbe: anthrazit
Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +90 °C
Volumenausbeute: bis zu 10 l (freigeschäumt / 400 ml)
Raumgewicht: ca. 35 kg/m³
Untergrundtemperatur: +5 °C bis +30 °C
Topfzeit:10 Minuten (offene Zeit, Verarbeitungszeit)
Klebfrei: ca. 25 Minuten
Schneidbar nach: ca. 30 Minuten
Aushärtezeit: 50 Minuten
Voll belastbar: nach 24 Stunden
Brandverhalten: Baustoffklasse B2
Lagerfähigkeit: 18 Monate; stehend und trocken zwischen +5 °C und +25 °C lagern, **400 ml Spraydose,** inkl. Sprühsonde

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spätere Änderungen an Preisen, technischen Daten oder Produktinformationen sind möglich. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.

Generierungsdatum: 16.08.2026