

## Batteria LiFePO4 Skyrich "HJTZ14S-FP / HJTZ14S-FPZ"



### Descrizione

#### Batteria SKYRICH LiFePO4 "HJTZ14S-FP / HJTZ14S-FPZ"

Sostituisce le seguenti batterie al piombo-acido: YTZ12S, YTZ14S

**Nota: prima della prima messa in funzione, le batterie al litio devono essere caricate completamente con un Caricabatterie al litio (LiFePO4) adeguato!**

Si consiglia di verificare ogni sei mesi che le viti dei poli della batteria siano ben serrate e, se necessario, di stringere., **senza manutenzione, con rinforzo di partenza**, con distanziatori innestabili

Z = raccordi in ottone massiccio, a tenuta stagna

**Tecnologia BMS** (Battery Management System)

#### Potente, sicuro, lunga durata

Oltre **2000 cicli di ricarica** possibili, circa **65 % più leggere** rispetto alle batterie al piombo, a basso consumo di carburante, ricarica rapida possibile in 6 minuti, a impatto ambientale nullo, litio-ferro-fosfato **LiFePO4** come materiale catodico. Installazione possibile in qualsiasi posizione, anche a testa in giù.

Sono inclusi distanziatori o tappetini in schiuma per adattarsi alle dimensioni originali del vano batteria.

(Si prega di utilizzare solo caricabatterie adatti alle batterie al litio!)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Numero articolo:  | 04606129        |
| Numero originale: | HJTZ14S-FPZ     |
| EAN:              | 6971475470671   |
| EVP:              | <b>301,40 €</b> |

### Dati tecnici

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Versione                                 | non necessita di manutenzione, pronta per il funzionamento |
| Larghezza                                | 87,0 mm                                                    |
| Ambito di impiego                        | Motocicletta                                               |
| Energia                                  | 96,00 Wh                                                   |
| Spurgo                                   | senza                                                      |
| Altezza                                  | 110,0 mm                                                   |
| Corrente di avviamento a freddo CCA (EN) | 480 A                                                      |
| Capacità 10 Hr                           | 8,0 Ah                                                     |
| Lunghezza                                | 150,0 mm                                                   |
| Polo negativo                            | anteriore destra                                           |
| Polo positivo                            | anteriore sinistra                                         |
| Peso                                     | 1,600 kg                                                   |
| Tensione                                 | 12 V                                                       |
| Raccordo a vite                          | M6                                                         |