

SWG

Descripción

Armario para material SWG
Armario de almacenamiento con puertas batientes, equipado con un surtido de piezas DIN para turismos

Armario de chapa de acero, con cerradura, dimensiones: (Al x An x Pr) 1800 x 800 x 380 mm, peso total: 90 kg.

Compuesto por:

- Tornillo perforador LK 3,5 x 13, con cabeza avellanada, DIN 7504-N
- Tornillo perforador LK 3,5 x 16, con cabeza avellanada, DIN 7504-N
- Tornillo perforador LK 4,2 x 16, vz, DIN 7504-N
- Tornillo perforador LK 4,2 x 19, vz, DIN 7504-N
- Tornillo perforador LK 4,8 x 16, vz, DIN 7504-N
- Tornillo perforador LK 4,8 x 25, vz, DIN 7504-N
- Arandela elástica de 5 mm, vz, DIN 127
- Arandela elástica de 6 mm, vz, DIN 127
- Arandela elástica de 8 mm, vz, DIN 127
- Arandela elástica de 10 mm, galvanizada, DIN 127
- Tuerca ranurada para escape M8, recubierta de cobre, 14441
- Tuerca ranurada para escape M10, recubierta de cobre, 14441
- Pasador de aletas 2,5 x 40, galvanizado, DIN 94
- Pasador de aletas 3,2 x 40, galvanizado, DIN 94
- Pasador de aletas de 3,5 x 40, galvanizado, DIN 94
- Pasador de aletas 4 x 32, con cabeza plana, DIN 94
- Pasador de aletas 4 x 40, con cabeza plana, DIN 94
- Pasador de aletas 5 x 50, vz, DIN 94
- Arandela para guardabarros 5 x 20, vz
- Arandela para guardabarros 6 x 20, vz
- Arandela para guardabarros 6 x 25, vz
- Arandela para guardabarros 8 x 25, vz
- Arandela para guardabarros 8 x 30, vz
- Arandela para guardabarros 10 x 30, vz
- Tuerca de bloqueo M5, vz, DIN 985
- Tuerca de bloqueo M6, vz, DIN 985
- Tuerca de retención M8, vz, DIN 985
- Tuerca de bloqueo M10, vz, DIN 985
- Arandela de 5 mm, galvanizada, DIN 125
- Arandela de 6 mm, vz, DIN 125
- Arandela de 8 mm, galvanizada, DIN 125
- Arandela de 10 mm, vz, DIN 125
- Tuerca M5, con cabeza hexagonal, DIN 934
- Tuerca M6, galvanizada, DIN 934
- Tuerca M8, galvanizada, DIN 934
- Tuerca M10, con reborde, DIN 934
- Tornillo roscado LK M4 x 20, con cabeza plana, DIN 7985
- Tornillo roscado LK M5 x 20, vz, DIN 7985
- Tornillo roscado LK M5 x 40, con cabeza plana, DIN 7985
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M5 x 20, con arandela, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M6 x 16, con cabeza hexagonal, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M6 x 20, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M6 x 30, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M8 x 16, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M8 x 20, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M8 x 30, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M8 x 40, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M8 x 50, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M10 x 25, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M10 x 30, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M10 x 40, vz, DIN 933
- Tornillo roscado con cabeza hexagonal 8.8 M10 x 50, vz, DIN 933, **negro**

Número de artículo:	60088911
Número original:	95710010075
EAN:	4009146527262
EVP:	2002,80 €

Datos técnicos	
Versión	Paquetes de fijación
Anchura	42,0 cm
Anchura	420,0 mm
Color principal	Negro
Altura	1950,0 mm
Altura	195,0 cm
Longitud	920,0 mm
Longitud	92,0 cm
Material 1	Acero
Normas	DIN 125, DIN 933, DIN 934, DIN 94, DIN 985
Variante	Técnica de conexión