

# Fiche technique du produit

## Vélo gravel "Nyvo 16.0" CONWAY (#2)



### description

- Récepteur SRAM « Force AXS T-Type » à 13 vitesses et entraînement par chaîne.
- Frein à disque hydraulique.
- Roues de 28 pouces.
- Cadre en carbone, finition « carbon raw » mat / « sprinkle blossom » mat.
- Poids maximal autorisé : 120 kg.

### Site web



<https://www.conway-bikes.com>

**Référence d'article:** 02811499

**Référence originale:** BK27HA6140

**EAN:** 4251971198012

**EVP:** **4499,95 €**

### Données techniques

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Désignation de couleur du fabricant | carbon raw matt / sprinkle blossom matt |
| Couleur principale                  | noir                                    |
| Couleur secondaire                  | violet                                  |
| Sexe                                | homme                                   |
| Vitesses                            | 13 vitesses                             |
| Catégorie                           | gravel bike                             |
| Taille de roue                      | 28 "                                    |
| Matériau 1                          | carbone                                 |
| Hauteur du cadre                    | 51 cm                                   |
| Longueur de potence                 | 100,0 mm                                |
| Poids admissible du système         | 120 kg                                  |
| Base                                | 428 mm                                  |
| Tube supérieur                      | 595 mm                                  |
| Empattement                         | 1062 mm                                 |
| Profondeur                          | 415 mm                                  |
| Tube de la selle                    | 505 mm                                  |
| Angle d'assise                      | 73,5 °                                  |
| Stack                               | 606 mm                                  |
| Tube de direction                   | 160 mm                                  |
| Angle du tube de direction          | 72,0 °                                  |

