

CONTEC Felge "Exit"



Beschreibung

Eine robuste Felge für den Aufbau eines klassischen Laufrades für 27,5" Räder mit 32 Speichen. Dank der Hohlkammer-Bauweise ist die Felge aus 6063er Aluminium besonders leicht und stabil. Im fertigen Laufrad sind diese Felgen für ein Systemgewicht bis 150 kg geeignet. Mit 21 mm Felgeninnenweite passen Reifen in der Größe von 35 bis 62 mm auf die Felge. Die einfach geösten Nippellöcher sorgen für zusätzliche Haltbarkeit der Felge indem sie die Reibung zwischen Speichennippel und Felge verringern und zudem verhindern dass sich die Nippel in die Felge einarbeiten können. Die Exit Felge ist nur für Laufräder mit Scheibenbremsen geeignet.

Website



<https://www.contec-parts.com>

Artikelnummer: 03498170

Originalnummer: 30002534

EAN: 5604315265892

EVP: **29,95 €**

Technische Daten

Ausführung	Hohlkammer
Breite	26,3 cm
Bremsaufnahme Nabe	Disc - Center Lock, Disc - 5-Loch, Disc - 6-Loch, Rollenbremse, Trommelbremse
Bremsenkompatibilität Felge	Disc
ETRTO	21-584
Hauptfarbe	schwarz
Für Laufrad	ja
Höhe	16,0 cm
Laufradgröße	27,5 "
Material	Aluminium
Gewicht	0,503 kg
Text Laufrad-Konfi	für E-Bike geeignet
Ventilart	Sclaverand (SV)
Zulässiges Systemgewicht	150 kg
Speichenloch	einfach geöst
Hohlkammerform	symmetrisch
Felgenhöhe	16 mm
Felgeninnenbreite	21 mm
Felgenaußenbreite	26 mm
	für 2,00 mm
Ösenfarbe	silber
ERD	570 mm
max. Speichenspannung	1.200 N
Bremsflanke	nein
Speichenlochanzahl	32 Loch
Felgenmodell	Exit

CONTEC Felge "Exit"

