

Ficha de Producto



Batería BS-BATTERY "BTX5L / BTX5L-BS"



Descripción

Batería BS-BATTERY "BTX5L / BTX5L-BS"

ETN: 504 012 003

DIN: 50412, **MTF** sin mantenimiento

Coloque el paquete de ácido suministrado después de haber Limpiador la tira adhesiva y deje correr uniformemente en todas las células. Deje reposar durante 1 ó 2 horas y, a continuación, presione firmemente la tira de sellado. Una vez llena, la Batería queda sellada y no requiere más mantenimiento.

Precaución Para Baterías de más de 12 V, puede ser necesario recargarlas. No abra ni taladre nunca estas Baterías selladas (MTF), ni tampoco Limpiador.

Número de artículo:	05379979
Número original:	300618
EAN:	3661451001182
EVP:	31,45 €

Datos técnicos

Versión	sin necesidad de mantenimiento, con paquete de ácido
Anchura	70,0 mm
Ámbito de aplicación	Motocicletas
Energía	51,20 Wh
Purga de aire	interno
Cantidad de llenado	0,2 l
Altura	105,0 mm
Corriente de arranque en frío CCA (EN)	80 A
Capacidad 10 h	4,0 Ah
Capacidad 20 h	4,2 Ah
Longitud	113,0 mm
Polo negativo	delantero izquierdo
Polo positivo	delantero derecho
Peso	1,674 kg
Tensión	12 V
Atornilladura	M5