

## Jante CONTEC "Zen 20 Disc"



### description

La jante CONTEC Zen 20 Disc constitue le cadre d'une roue fiable qui rendra vos trajets quotidiens en vélo (électrique) encore plus fluides. Elle est adaptée aux roues de 20 pouces à 32 rayons, c'est-à-dire principalement aux vélos pliants et compacts classiques. Grâce à sa conception à chambre creuse, la jante Zen Disc en aluminium est adaptée à un poids total de l'ensemble pouvant atteindre 150 kg. Les vélos électriques peuvent également être équipés sans problème de cette jante. Avec une largeur intérieure de jante de 19 mm, elle permet de monter des pneus d'une largeur comprise entre 28 et 62 mm. La jante Zen 20 Disc est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque.

### Site web



<https://www.contec-parts.com>

**Référence d'article:** 03498184

**Référence originale:** WEB DISC 20"

**EAN:** 4251971147836

**EVP:** 29,95 €

### Données techniques

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                           | double paroi                                                                           |
| Logement du frein              | disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour |
| Compatibilité freins           | disque                                                                                 |
| jante                          |                                                                                        |
| ETRTO                          | 19-406                                                                                 |
| Couleur principale             | noir                                                                                   |
| Pour roue                      | oui                                                                                    |
| Taille de roue                 | 20 "                                                                                   |
| Matériau 1                     | aluminium                                                                              |
| Poids                          | 0,397 kg                                                                               |
| Configurateur de roues         | convient pour vélo électrique                                                          |
| Type de valve                  | Presta (SV)                                                                            |
| Poids admissible du système    | 150 kg                                                                                 |
| Trou de rayon                  | sans oeillet                                                                           |
| Forme à chambre creuse         | symétrique                                                                             |
| Hauteur de jante               | 21 mm                                                                                  |
| Largeur intérieure de jante    | 19 mm                                                                                  |
| Largeur extérieure de la jante | 26 mm                                                                                  |
| Diamètre du trou de rayon      | pour 2,00 mm                                                                           |
| ERD                            | 383 mm                                                                                 |
| Tension maximale des rayons    | 1 200 N                                                                                |
| Flanc de frein                 | non                                                                                    |
| Nombre de trous de rayons      | 32 trous                                                                               |
| Modèle de jante                | Zen 20 Disc                                                                            |