

SWG

Descrizione

Fascetta fermacavi SWG

Poliammide, con linguetta metallica, resistente ai raggi UV, nero

Per legare in modo rapido, semplice e affidabile cavi, fasci di cavi, tubi flessibili ecc.; punta rialzata, autoestinguenti, indeformabili, privi di alogeni; resistenza alla temperatura: da -40 °C a +85 °C; temperatura di lavorazione: da -10 °C a +60 °C

Nota: Confezione (VE): bustina da 100 pezzi, unità di vendita (VKE): 100 pezzi, **3,5 x 140 mm**

Numero articolo: 24401333

Numero originale: 50222155

EAN: 4009146070126

EVP: **17,50 €**

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|---|
| Versione | Isolamento/raggruppamento |
| Larghezza | 0,35 cm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Caratteristiche | con linguetta in acciaio, selbstverlöschend, Resistente ai raggi UV |
| Colore principale | nero |
| Lunghezza | 14,0 cm |
| Lunghezza | 0,14 m |
| Materiale 1 | Poliammide |
| Materiale 2 | Acciaio |
| Intervallo di temperatura fino a | 85 °C |
| Intervallo di temperatura da | -40 °C |
| Variante | Fascetta fermacavi |