

PETEC tætningsmasse



Artikel Nummer :	41412172
Originalnummer:	97780
EAN:	4013558977805
EVP:	16,00 €

Tekniske data	
Version	Tætnings-/reparationsmateriale
Egenskaber	uden opløsningsmidler, UV-beständig, temperaturbestandig
Anvendelsesområde	Glas, Metal, Plast, Træ, Keramik
Hovedfarve	sort
Container Type	Rør
Indhold	70 ml
Vægt	0,085 kg
Temperaturområde op til	260 °C
Temperaturområde fra	-50 °C

Beskrivelse

PETEC tætningsmasse

Silikonefugemasse til høje temperaturer, einkomponent, permanent elastisk, polysiloxanbaseret, acetathærdende

Til universelle anvendelser i temperaturbelastede områder som motor, karosseri, varme- og anlægskonstruktion, klimateknik og meget mere. Permanent tætning af metaldele (aluminium, støbejern, stål osv.), plast, glas, keramik og træ som f.eks. oliekar, ventildæksler, vand- og oliepumper, tandhjulsdæksler, differentialtætninger, batterikasser, forlygter, baglygter, beskyttelseshuse, termostathuse, oliekar til gearkasser, gearhuse, tandhjulsdæksler, drivakseldæksler osv. Erstatte faste pakninger, er permanent elastisk, formstabil, bygger bro over store tætningspalter, udfylder huller, ruhed og uregelmæssigheder, er UV-beständig, klimabeständig og modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølervæske, olie, mange kemikalier og, i begrænset omfang, brændstof.

Egenskaber: Dimensionsstabil, overbygger store tætningspalter og udfylder palter, ujævnheder og uregelmæssigheder. Kan tilpasses enhver form, UV-beständig, klimabeständig og modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, fedt, Opløsningsmidler, kulbrinter og meget mere.

Tekniske data: Hærdningssystem: luftfugtighed, arbejdstid/huddannelse: efter 5 - 10 min, opstart: efter ca. 60 min, hærdning (ved +22° C): ca. 1 mm på 5 timer, arbejdstemperatur: +5° C til +35° C., "Siko" sort, **temperaturbestandig fra -50 til +260 °C**
70 ml rør SB-pakket