

Ficha de Producto

Bicicleta Eléctrica Trekking "Cysalo 3" VICTORIA (#1)



Descripción

La CYSALO 3 de VICTORIA es la compañera ideal para los paseos diarios y las excursiones relajadas por el campo. Con iluminación LED de 40 lux conforme a StVZO y neumáticos Schwalbe Energizer Plus Tour, garantiza seguridad y placer de conducción en cualquier terreno. El sistema MIK en el Portaequipajes permite un manejo flexible de Bolsas y Cestas.

Comodidad y funcionalidad

La Horquilla de suspensión con 63 mm de recorrido absorbe los baches sin esfuerzo y la Potencia ajustable, junto con el Manillar de 640 mm de ancho, garantizan una cómoda posición de conducción. Además, la Guardacadena completamente cerrada evita que la suciedad llegue a las perneras de los pantalones.

Datos técnicos

La CYSALO 3 ofrece un fiable Buje Shimano Nexus de 7 velocidades con rueda libre y potentes frenos de disco Shimano delante y detrás. La Propulsión Active Line en combinación con la Batería PowerTube 400 proporciona un apoyo económico y el Display Intuvia 100 proporciona información clara sobre todos los datos importantes de la conducción.

Grupo objetivo

La CYSALO 3 es tu bicicleta de ciudad y trekking si valoras las marchas de buje de bajo mantenimiento y una excelente relación calidad-precio. Gama de marchas: 244

Sitio web



<https://www.victoria-bikes.com>

Número de artículo: 02921002

Número original: 4251971177727

EAN: 4251971177727

EVP: 2299,00 €

Datos técnicos

Capacidad de batería	400,0 Wh
Componentes	Horquilla, Portaequipajes del sistema, Protector de cadena, Ayuda electrónica para empujar, Guardabarros
Descripción del color	onyx grey
Color principal	Gris
Recorrido de horquilla	63 mm
Variante (Género)	Mujer
Velocidades	7 velocidades
Categoría	Bicicleta de Trekking
Medida de Ruedas	28 "
Material 1	Aluminio
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	52 cm
Peso	28,200 kg
Longitud de tallo	90,0 mm
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Vaina inferior	510 mm
Tubo superior	605 mm
Distancia entre ejes	1158 mm
Reach	394 mm
Tubo de sillín	520 mm
Ángulo de sillín	74,0 °
Stack	645 mm
Tubo de dirección	160 mm
Ángulo de dirección	70,0 °