

Fiche technique du produit

VTC "Trekking 4.7" Mod. 22VICTORIA



description

Un vélo pour tous les jours

Le "Trekking 4.7" de VICTORIA a tout ce qu'il faut pour le vélo au quotidien et en randonnée. Avec 18 vitesses SHIMANO "Acera", il dispose d'un large éventail de possibilités, aussi bien pour les trajets en ville que pour les parcours avec des montées difficiles. Le nouveau design donne au vélo de ville et de trekking un aspect moderne.

Les pneus SCHWALBE de 42 mm de large amortissent bien les terrains accidentés, mais mordent aussi fermement dans les sols meubles. La fourche suspendue SUNTOUR renforce l'idée de confort. Les poignées ergonomiques "Tour Wing" de CONTEC y contribuent également. La forme en aile empêche les poignets de se plier et prévient les symptômes de fatigue.

La sécurité nécessaire est assurée par les freins à disque hydrauliques, qui se laissent toujours doser avec précision, mais qui peuvent aussi s'engager avec force si le besoin s'en fait sentir. Lorsque vous rentrez chez vous le soir après une longue randonnée, le phare avant de 50 lux éclaire le chemin en toute sécurité. Le feu arrière convainc par sa fonction de feu de position, grâce à laquelle les LED continuent d'éclairer pendant un certain temps lorsque l'on s'arrête à un carrefour sombre.

Site web



<https://www.victoria-bikes.com>

Référence d'article: 02979565

Référence originale: 22082021

EAN: 4251507989442

EVP: 799,95 €

Données techniques

Équipement	fourche suspendue, dynamo de moyeu, porte-bagage, pare-chaîne, garde-boues
Désignation de couleur du fabricant	supersonic silver matt / black
Couleur principale	argent
Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	63 mm
Sexe	homme
Vitesses	18 vitesses
Catégorie	VTC
Taille de roue	28 "
Matériau 1	aluminium
Hauteur du cadre	56 cm
Poids	18,700 kg
Poids admissible du système	130 kg
Base	460 mm
Tube supérieur	600 mm
Empattement	1110 mm
Profondeur	391 mm
Tube de la selle	560 mm
Angle d'assise	73,0 °
Stack	640 mm
Tube de direction	180 mm
Angle du tube de direction	71,0 °
Hauteur stand-over	865 mm