

WOLF OFFICIALTECH OW-20 IL D1

27/02/2026
16183

Dank seiner geringen Viskosität und hervorragenden Fließfähigkeit sorgt dieses Öl für geringen Verschleiß, niedrige Emissionen und einen guten Kraftstoffverbrauch. Sein sorgfältig synthetisiertes Additivpaket nimmt Ruß und Ablagerungen ins Visier und hält so den Motor sauber. Sind die OEM-Spezifikationen erfüllt, ist es auch für Hybridfahrzeuge geeignet.

ANWENDUNGEN

Dieses Motorenöl wurde speziell auf die anspruchsvollen Anforderungen der aktuellsten „GM Dexos1 Gen 3“-Spezifikationen und der „ILSAC GF-7 A“-Norm abgestimmt, bei denen Kraftstoffverbrauch und CO₂-Reduzierung eine wichtige Rolle spielen. Seine Leistung erfüllt die aktuellsten Anforderungen der modernsten Personenkraftwagen mit Benzinmotor amerikanischer und asiatischer Hersteller.

MERKMALE

Kaltstart: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
Kraftstoffverbrauch: Hervorragender Kraftstoffverbrauch und niedrige Abgasemissionen
Umfassender Motorschutz: Hält den Motor leistungsstark und sauber

EINSATZEMPFEHLUNG

API	Freigabe SQ/RC	GM	6094M
API	SN	GM	Freigabe dexos™1 Gen 3
API	SN Plus	GMC	SFU
API	SN/RC	HONDA	SFU
API	SP	HYUNDAI	SFU
API	SP/RC	INFINITI	SFU
API	SQ	KIA	SFU
ILSAC	Freigabe GF-7 A	LEXUS	SFU
ILSAC	GF-4	LINCOLN	SFU
ILSAC	GF-5	MAZDA	SFU
ILSAC	GF-6A	MG	SFU
ACURA	SFU	MITSUBISHI	SFU
ASTON MARTIN	SFU	PERODUA	SFU
BUICK	SFU	ROEWE	SFU
CADILLAC	SFU	SCION	SFU
CHEVROLET	SFU	TATA	SFU
CHRYSLER	MS 6395	TIANJIN	SFU
DODGE	SFU	TOYOTA	SFU
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	9.55535-GSX		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	4718M		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.52
Viskositätsindex	ASTM D2270		172
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.79
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

