

SONAX lakforseglingssæt "CeramicCoating CC Evo"



Artikel Nummer :	40262149
Originalnummer:	02378410
EAN:	4064700237841
EVP:	171,25 €

Tekniske data

Anvendelse	Maling
Version	Malingforsegling
Egenskaber	klar til brug
Anvendelsesområde	Pleje af maling
Hovedfarve	sort
Sekundær farve	guld
Container Type	Karton
Sortiment	8 pieces

Beskrivelse

SONAX lakforseglingssæt "CeramicCoating CC Evo" PROFILINE, lakbeskyttelse i op til 5 år

Til professionel to-komponent lakering af lak. Sættet indeholder de to forseglingsprodukter SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo BaseCoat og SONAX PROFILINE CeramicCoating CC EvoGlossCoat i den nyeste formelgeneration samt fire applikatorer. Takket være de nye formuleringer er holdbarheden blevet forbedret yderligere, uden at man behøver at gå på kompromis med forarbejdningen. Førsteklasses belægning med den bedste modstandsdygtighed og fremragende visuelle og taktile egenskaber.

Anvendelse:

Sørg for god ventilation under påføring. Påføringstemperatur fra +10° C. Optimal påføringstemperatur 20 til 30° C. Forsigtighed ved overlakering: Kontroller malingens holdbarhed på forhånd. Efter polering af lakken sprayeres SONAX PREPARE (#02373000) som grundrengøringsmiddel i en blød mikrofiberklud, lakken tørres af med den og forberedes til lakering. CC Evo påføres derefter i to trin. I det første forseglingstrin påføres BASECOAT Evo tyndt på delområder ved hjælp af en applikatorsvamp. Efter en kort afluftningstid tørres det overskydende produkt af med en Coating Towel (#0451100), hvorefter en ny delflade behandles. Efter en ventetid på 1 time påføres GLOSSCOAT Evo tyndt i et andet trin ved hjælp af en ny applikatorsvamp. Afblandingstiden bør her være mellem 3 og 5 minutter. Fjern derefter det overskydende produkt med et SONAX Coating Towel (#04511000). Hvis produktet begynder at hærde i svampen på store køretøjer, skal der bruges en ny påføringssvamp. Det fuldt behandlede køretøj skal tørre i mindst 4 timer og må ikke blive vådt i denne periode. Ideelt set bør køretøjet stå i et rum natten over. Påfør ikke på varme overflader, og lad det ikke tørre. Den første vask af køretøjet bør tidligst foretages efter 1 uge. Vigtigt: Brug ikke stærkt alkaliske rengøringsmidler, da disse kan angribe den beskyttende belægning., i papkasseindhold 8 stk.