

Estación de carga DPARTS "PRO POWER"

Descripción

Estación de carga DPARTS «PRO POWER»

Carga de pared de CA, 11/22 kW, 16/32 A, Cable de tipo 2

Con esta estación de carga trifásica, equipada con un cable de carga de tipo 2 de 7,5 m, podrá recargar sus vehículos eléctricos de forma segura y rápida. El sistema de control inteligente cuenta con numerosas interfaces de comunicación para su gestión a través de un backend. Gracias al módem de telefonía móvil, es posible la transmisión segura de datos móviles a través de EDGE, 3G o LTE/4G con la tarjeta SIM correspondiente. Se pueden interconectar varias estaciones de recarga con el sistema local de gestión de carga para distribuir la electricidad disponible. La estación de recarga está equipada con un contador de energía integrado (MID) para realizar facturaciones a prueba de manipulaciones y con precisión de kilovatios-hora. La estación de recarga dispone de un lector de tarjetas RFID. El sensor de corriente diferencial (RCMU) integrado, sensible a todo tipo de corrientes, protege contra las corrientes de fallo durante el proceso de recarga. La pantalla a color de 4,3 pulgadas le informa durante el proceso de carga sobre el estado actual de la carga, la tensión de carga, la corriente y la potencia. Una Banda de LED indica el estado de la Wallbox e informa sobre el correcto desarrollo del proceso de carga. Su vehículo está perfectamente protegido contra sobretensión, subtensión, corrientes de fallo, cortocircuitos y altas temperaturas. El cierre de seguridad integrado en la parte trasera de la Wallbox permite un montaje sencillo y protege contra el robo. La Estación de carga para vehículos eléctricos se suministra junto con el panel de control «becharged Dashboard». Tras el registro, la Estación de carga se puede controlar y gestionar cómodamente a través del panel de control central, incluida la aplicación. El panel de control de becharged incluye una visión general de la Estación de carga y los usuarios, así como análisis gráficos de los procesos de recarga. Para la elaboración de informes, se pueden exportar las transacciones realizadas. Una sencilla gestión de la carga permite limitar la cantidad de electricidad de la Estación de carga. Se pueden activar otras funciones, como los servicios de facturación, a través de los servicios de valor añadido del panel de control de becharged.

Datos técnicos:

Tensión de funcionamiento: 400 V CA $\pm$ 10 %, 50-60 Hz
Corriente de funcionamiento (11 kW / 22 kW): 16 A / 32 A
Potencia de salida máxima (11 kW): monofásica 16 A hasta 3,7 kW / bifásica 16 A hasta 7,4 kW / trifásica 16 A hasta 11 kW
Potencia de salida máxima (22 kW): monofásica 32 A hasta 7,4 kW / bifásica 32 A hasta 14,7 kW / trifásica 32 A hasta 22 kW
Conexión de carga: tipo 2, longitud del cable 7,5 m
Gestión local de la carga
Indicador: pantalla LCD de 4,3 pulgadas, Banda de LED
Modo de fases: 3 fases + N + PE
Interfaces: RS-485, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz)
Módem móvil integrado (EDGE / 3G / LTE)
Conexión con el backend: estándar OCPP 1.6-J (WS y WSS)
Compatibilidad con ModBus TCP
Contador de energía integrado (MID)
Lector de tarjetas RFID integrado
Seguridad: sensor de corriente diferencial sensible a todo tipo de corrientes (RCMU), pulsador de parada de emergencia, sobretensión, sobrecorriente, protección contra fallos de conexión a tierra
Temperatura de funcionamiento: de -30 a +55 °C
Carcasa: IP54 + IK10, protegida contra salpicaduras
Dimensiones (Al x An x Pr): 435 x 270 x 140
Peso (11 kW / 22 kW): 10 / 11 kg, **22 kW**

Número de artículo: 89655305

Número original: EMN022AC1GMN

:

EVP: **1129,35 €**

Datos técnicos

Tipo de conexión	variable
Versión	Cargador
Anchura	27,0 cm
Características	Protección contra sobrecarga, Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra cortocircuitos, Circuito de protección
Tensión de entrada (Hz) hasta	60 Hz
Tensión de entrada (Hz) desde	50 Hz
Color principal	Negro
Altura	14,0 cm
Longitud	43,5 cm
Longitud cable de carga	7500 mm
Material	Acero
Material 2	Plástico
Tipo de protección	IP54
Margen de temperatura hasta	55 °C
Margen de temperatura desde	-30 °C