



DPARTS Ladestation "HOME"

Beschreibung

DPARTS Ladestation "HOME"
AC Wallbox, 11 kW, 16 A, Typ 2 Kabel, Solarladekompatibel
Diese fortschrittliche Wallbox unterstützt das PV-Überschussladen mit Phasenumschaltung, damit der selbst erzeugte Strom bestmöglich genutzt werden kann. Sie ist mit einem 1,5 m CEE-Kabel und einem 6,5 m Typ 2 Kabel ausgestattet und bietet somit ausreichend Länge für bequemes Laden. Einfaches Verwalten und Überwachen der Ladevorgänge über eine benutzerfreundliche App von überall aus möglich. Die Authentifizierung von Ladevorgängen ist per App, RFID-Karten und ModBus möglich. Das große 3-Zoll-OLED-Farbdisplay bietet eine klare Anzeige des Ladestatus und der Einstellungen. Durch einen PIN-Schutz lässt sich die Wallbox vor Unbefugten sichern. Der eingebaute Näherungssensor schaltet das Display bei Annäherung ein und ein Helligkeitssensor passt die Helligkeit des Displays automatisch der Umgebung an. Über das eingebaute LED-Band lässt sich direkt der Status der Wallbox erkennen. Der eingebaute allstromsensitive Differenzstromsensor (RCMU) schützt gegen Fehlerströme während eines Ladevorgangs. So ist Ihr Fahrzeug gegen Über-/Unterspannung, Fehlerströme, Kurzschlüsse und hohe Temperaturen bestens geschützt. Die Schutzklassen IP65 und IK08 sorgen dafür, dass die Ladestation auch im Freien betrieben werden kann. Mit dem beiliegenden Kabelhalter kann das Ladekabel platzsparend aufgewickelt werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V AC ±10 %, 50 Hz
Nennstrom: 16 A
Kommunikation: WiFi, Bluetooth
Eingangskabel: 1,5 m Kabellänge mit CEE-Stecker
Ladekabel: Typ 2 mit 6,5 m Kabellänge
Näherungssensor zur Aktivierung des Displays
Softtasten für Einstellungen
Anzeige: 3-Zoll-OLED-Farbdisplay
RGB-LED-Band
Steuerungsmethode: RFID, App, ModBus TCP
3-Phasen/1-Phasen-Schalter über ModBus TCP steuerbar
Schutzart: IP65, spritzwassergeschützt
Stoßfestigkeitsgrad: IK08
Not-Aus-Taster
Schutz: Typ B RCMU, Über-/Unterspannungsschutz, Überstromschutz, Schutz gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung, Erdungsschutz
Betriebstemperatur: - 30 bis + 55 °C
Gehäuse: RAL 7021 Schwarzgrau Matt (PC+ASA)
Abmessungen: 180 x 180 x 64,5 mm
Gewicht: 4 kg, **inkl. Bluetooth Steuerung**

Artikelnummer:	89655303
Originalnummer:	EMH011AC1RW
EAN:	4024559263408
EVP:	534,35 €

Technische Daten	
Anschlussart	variabel
Ausführung	Ladegerät
Breite	18,0 cm
Eigenschaften	Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz, Schutzschaltung
Eingangsspannung (Hz) bis	50 Hz
Eingangsspannung (Hz) von	50 Hz
Hauptfarbe	grau
Nebenfärb	schwarz
Akzentfarbe	rot
Höhe	6,45 cm
Länge	18,0 cm
Länge Ladekabel	6500 mm
Länge Netzkabel	1500 mm
Material	Kunststoff
Schutzart	IP65
Temperaturbereich bis	55 °C
Temperaturbereich von	-30 °C