Produktinformation

Benzinstabilisator

PI 31/12/01/2021



Beschreibung

Moderne aschefreie Wirkstoffkombination mit konservierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie.

Eigenschaften

- einfache Handhabung
- wirtschaftlich durch exakte Dosierung
- mit Langzeitwirkung
- schützt den Kraftstoff vor Oxidation und Alterung
- Kat-getestet

Technische Daten

Basis Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit

Farbe/Aussehen blau

Geruch charakteristisch

Form flüssig
Dichte bei 15 °C 0,822 g/cm³

Gefahrenklasse nach A III

VbF

Flammpunkt >61 °C
Viskosität bei 40 °C <7 mm²/s

Einsatzgebiet

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren. Zur Stilllegung und Konservierung von Motorrädern, Oldtimern und motorbetriebenen Gartengeräten, sowie bei gasbetriebenen Fahrzeugen.

Anwendung

25 ml aus der Dosiereinrichtung konservieren 5 l Kraftstoff. Vor der Stilllegung in der entsprechenden Menge dem Tank zugeben und den Motor ca. 10 Min. laufen lassen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche Kunststoff 5107

D-F-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.



Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de