



Klettband



Es handelt sich hierbei um ein Verschlusssystem, welches nach dem Druckknopfprinzip funktioniert. Die Köpfe gleiten hierbei übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Eine optimale Haftung wird erst nach Einrasten erreicht. Das Klettband kann beliebig in Längs- und Querrichtung miteinander verbunden werden, ist mit sich selbst verschließbar und stellt somit ein „Einband- Verschlusssystem“ dar. Zu verklebende Materiali-

en sind viele Kunststoffe und Kunststofffolien, Metall, Holz, Stein, Keramik, Glas und lackierte Teile. Weitere Produktmerkmale:

- kontrollierbare, äußerlich unsichtbare Verbindung
- wiederlösbare Befestigung
- Kein umständliches Arbeiten mit Schrauben oder Nieten
- Keine sichtbaren Löcher, die das optische Aussehen einer Oberfläche beeinträchtigen

Ausführung: witterungsbeständig
Temperaturbereich: -30 bis +85 °C
Klebstoff: Synthesekautschuk

DIN/ISO: 16864
Info: mit Klebefolie
 wiederverschließbar
Prüfzeichen: SKM-3G 9512-A
 TL 1010
 N 601 21.0

Breite mm	Dicke/Stärke mm	Länge m	Gebindeart	LE	Artikel-Nr.
25	3,1	0,5	Blisterpack	1	50260525066
		5	Dispenserbox	1	50260525

