

Fiche technique du produit



MAHLE "PAG ÖI "



Référence d'article:	411781M6
Référence originale:	ACPL 19 000P
EAN:	4057635191487
EVP:	14,70 €

Données techniques

Type	additifs
Partie	intérieur/ climat, divers
Type de récipient	boîte
Contenu	0,25 l
Catégorie	voiture, camion, véhicules utilitaires, marine
Type de carburant	essence, diesel, gaz

description

Huile pour compresseur de climatisation MAHLE "Huile PAG".
Huile réfrigérante hygroscopique entièrement synthétique à base de polyalkylène glycol.

Pour les systèmes de climatisation avec réfrigérant R134a, facilement miscible. Pour la lubrification de la plupart des systèmes de climatisation dans les véhicules à moteur essence ou diesel traditionnel (voitures particulières, véhicules utilitaires, machines agricoles et engins de chantier), pour tous les types de compresseurs, à l'exception de ceux fonctionnant à l'électricité.

Remarque du fabricant : Lors de l'utilisation d'huiles PAG, il faut veiller à choisir correctement la classe de viscosité (PAG 46, PAG 100, PAG 150). Les prescriptions et les autorisations du constructeur automobile doivent être respectées. Par ailleurs, les huiles PAG sont hygroscopiques. Cela signifie qu'elles absorbent l'humidité de l'air ambiant et la fixent sur elles. C'est pourquoi les récipients d'huile entamés doivent être immédiatement refermés et l'huile restante ne peut être stockée que de manière limitée. Cela s'applique en particulier aux récipients d'huile fraîche sur la station d'entretien de climatisation., **Boîte de 250 ml, ISO 46**