

Ficha de Producto

Bicicleta de Trekking "Trekking 4.7" VICTORIA Mod. 22



Descripción

Una bicicleta para cada día

La "Trekking 4.7" de VICTORIA tiene todo lo que necesitas para el ciclismo diario y de paseo. Con 18 marchas SHIMANO "Acera", tiene un amplio portafolio tanto para paseos por la ciudad como para rutas con subidas empinadas. El nuevo diseño confiere a la Bicicleta de Trekking un aspecto moderno.

Los Neumáticos SCHWALBE de 42 mm de ancho amortiguan bien cuando se circula por terrenos abruptos, pero también muerden con firmeza en terrenos sueltos. La Horquilla de suspensión SUNTOUR apoya la idea de comodidad. De ello se encargan también las empuñaduras ergonómicas "Tour Wing" de CONTEC. La forma de ala evita que las muñecas se doblen y previene los signos de fatiga.

Los Frenos de disco hidráulicos, que pueden ser controlados con precisión en todo momento, pero también pueden aplicar un potente agarre cuando las cosas se ponen difíciles, garantizan la seguridad necesaria. Cuando vuelves a casa por la noche después de una larga excursión, la Luz Delantera de 50 lux ilumina el camino con seguridad. La luz trasera impresiona con su función de luz de estacionamiento, lo que significa que los LED siguen iluminando durante un rato cuando se detiene en un cruce oscuro.

Sitio web



<https://www.victoria-bikes.com>

Número de artículo: 02979565

Número original: 22082021

EAN: 4251507989442

EVP: 799,95 €

Datos técnicos

Componentes	Horquilla, Dinamo de buje, Portaequipajes del sistema, Protector de cadena, Guardabarros
Descripción del color	supersonic silver matt / black
Color principal	Plata
Color secundario	Negro
Recorrido de horquilla	63 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	18 velocidades
Categoría	Bicicleta de Trekking
Medida de Ruedas	28 "
Material 1	Aluminio
Altura de cuadro	56 cm
Peso	18,700 kg
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Vaina inferior	460 mm
Tubo superior	600 mm
Distancia entre ejes	1110 mm
Reach	391 mm
Tubo de sillín	560 mm
Ángulo de sillín	73,0 °
Stack	640 mm
Tubo de dirección	180 mm
Ángulo de dirección	71,0 °
Standover	865 mm