

Selle CONTEC "Elliptic +"



description

Système à 3 positions pour une assise confortable

Un confort spécialement conçu pour les randonnées : la selle de trekking « Elliptic + » de CONTEC procure une sensation agréable et rend la conduite plus confortable.

Son secret réside dans sa conception à 3 niveaux axée sur le confort. D'une part, la selle est dotée d'une structure en mousse (FM Foam Matrix) qui assure un confort optimal aux endroits stratégiques. D'autre part, elle est dotée d'un rembourrage en gel de qualité, qui rend également la conduite plus agréable. De plus, l'« Elliptic + » présente une forme adaptée aux fesses, permettant ainsi une conduite ergonomique et détendue.

De plus, l'un des avantages de cette selle est qu'elle est 100 % imperméable. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter outre mesure en cas de pluie ou d'humidité. Comme l'« Elliptic + » est totalement étanche, il n'est pas nécessaire de la protéger particulièrement par mauvais temps. De plus, cette selle de randonnée est très résistante, ce qui garantit une longue durée de vie.

Côté coupe, on bénéficie ici du « Comfort Vent + Full Cut ». Grâce à sa ventilation, celui-ci offre un confort d'assise optimisé, tout en réduisant le poids de 20 %.

De plus, la selle est dotée d'un système de fixation intégré (compatible ICS) permettant d'y fixer des accessoires tels qu'une sacoche de selle.

Côté couleur, l'« Elliptic + » se décline en noir et argent. Il existe une version pour femmes et une version pour hommes.

En tant que selle de randonnée confortable, ce modèle de CONTEC fait bonne figure. Il permet de profiter pleinement de ses sorties à vélo.

Site web



<https://www.contec-parts.com>

Référence d'article: 07266083

Référence originale: 5139HE3A69171

EAN: 4251507918718

EVP: 49,95 €

Données techniques

Largeur	181,0 mm
Caractéristiques	gel, échancrure, évidée, revêtement imperméable, fixation ICS
Domaine d'utilisation	vélo de ville & VTC
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	argent
Suspension	aucune suspension
Sexe	homme
Longueur	280,0 mm
Matériau 1	polyuréthane (PU)
Matériau des rails	acier
Fixation tige de selle	à chariot
Poids	0,650 kg

