SILICON-ÖL

Artikelnummern: 300215, 100707, 100708, 100710



Beschreibung

HANSELINE – Siliconöl ist als flüssiges Öl in Flaschen und als Spray in Druckgaspackung erhältlich. Siliconöl ist ein niedrigviskoses, synthetisches Mineralöl mit einem ausgezeichneten Viskositäts-Temperaturverhalten, d.h. das Öl bleibt in seiner Zähflüssigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen relativ beständig.

Anwendungsgebiete

HANSELINE – Siliconöl schützt, pflegt, trennt und schmiert. Einfach auf die Schmierstellen auftragen und einwirken lassen. Das Siliconöl hat durch seine niedrige Viskosität sehr gute Kriecheigenschaften. Gegebenenfalls Gelenke, Scharniere oder sonstige Schmierstellen nochmals nachölen. HANSELINE – Siliconöl eignet sich hervorragend als Schmierstoff für Kunststoffe und Elastomere.

Technische Daten

	150ml Aerosoldose	Flasche
Form:	flüssig	flüssig
Farbe:	farblos	klar, hell
Geruch:	produktspezifisch/sehr schwach	geruchlos
Zustandsänderung:	Ausgesprühte Gasmenge wird sofort gasförmig, versprühte Lösemittel verdunsten schnell.	
Flammpunkt (DIN ISO 2592):	nicht messbar bei hermetisch verschlossenem Druckbehälter	301,6°C
Explosionsgrenzen in Luft:	nicht messbar, siehe oben	nicht anwendbar
Selbstentzündlichkeit:	nein	nicht selbstentzündlich
(Füll-) Dichte bei 20°C (DIN 51757):	0,669 g/ml	0, 958 g/ml
Dampfdruck (Sprühdoseninnendruck):	bei 50°C max. 2/3 vom Dosen-Prüfdruck (12 bar)	vernachlässigbar
Löslichkeit in Wasser bei 20°C:	teilweise	unlöslich
Lösemittelgehalt:	20-40%	
Säure/Basizität (MEG/G)		7

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

Zolltarifnummer

3910 00 00

Verpackungsformen

 50/100ml
50er Karton

 150ml
12er Karton

 1l
10er Karton

Gessert & Sohn
Siemensstr. 17
40721 Hilden

Telefon +49 (0) 2103 / 516 81
Fax +49 (0) 2103 / 516 82

www.hanseline.de
info@hanseline.de