

Ficha de Producto



Punta de atornillador de impacto HAZET "9012M-1/4"



Descripción

Punta de atornillador de impacto HAZET «9012M-1/4»

Aire comprimido, 1/2", extra corto, par máximo de aflojado 1200 Nm

Incluye 2 insertos de tuerca de rueda largos (17 y 19 mm) y una bandeja magnética de Ø 150 mm para guardar piezas pequeñas. Con mecanismo de percusión «Jumbo Martillo», extra corto (solo 81 mm), manejo con una sola mano para diestros y zurdos, par de apriete máx.: 678 Nm, par de aflojamiento máx.: 1200 Nm (determinado con tornillos de tamaño M 16), giro a la derecha/izquierda: 3 posiciones (giro a la derecha), 1 posición (giro a la izquierda), conexión de aire de entrada: rosca interior de 12,91 mm (1/4"), conector de acoplamiento: diámetro nominal 7,2, par recomendado: 610 Nm, diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm, presión de servicio (bar): 6,3, bajo nivel de vibraciones, aceleración de vibraciones: 13,49 m/s², salida de aire a través de la empuñadura (aislante térmico) hacia abajo, nivel de potencia acústica: 103,2 dB(A) Lp W, nivel de presión acústica: 92,2 dB(A) Lp A, revoluciones por minuto: 8800, consumo de aire (l/min): 127,4 l/min (2,1 l/s), peso: 1,27 kg.

Contenido del envío: Atornillador de impacto 9012M-1, punta de llave de vaso de 1/2" 903SLG de 17 + 19 mm, Bandeja magnética 197-3 (Ø 150 mm), 4 piezas, en caja

Número de artículo:	62651922
Número original:	9012M-1/4
EAN:	4000896226337
EVP:	407,70 €

Datos técnicos

Conexión/propulsión	1/2 "
Presión de servicio	6,3 bar
Par de apriete/aflojamiento	1200,0 Nm
Número de revoluciones	8800,0 rpm
Ámbito de aplicación	aflojar, atornillar
Color principal	Negro
Color secundario	Azul
Consumo de aire	127,4 l/min
Material 1	Acero
Material 2	Plástico
Nivel de potencia acústica	103 dB

