

Fiche technique du produit

PETEC "AQUA"

description

Protège-moteur PETEC « AQUA »

Protection anti-gravillons et de dessous de caisse à base d'eau, pouvant être recouverte de peinture

Protège les pièces de réparation et de carrosserie contre la rouille et les projections de pierres. Protection respirante du dessous de caisse, également adaptée aux applications sur bois dans le domaine des caravanes. Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces. Forme un film protecteur élastique, texturé et continu avec effet anti-bruit. Ne file pas et ne coule pas. Structure résistante à l'abrasion, séchage rapide et ponçable. Ne devient ni cassant ni fissuré et adhère même à des températures élevées. Résistant à l'eau, au brouillard salin, à l'huile ainsi qu'aux acides et bases légers. Permet également de restaurer la structure d'origine (OEM). Respectueux de l'environnement et sans solvants. Durcissement : 2 heures à 500 µm, résistance à la température : de -30 à +140 °C.

Application : Température d'application : de +5 °C à +30 °C. Bien agiter le bidon avant utilisation. Pulvériser à l'aide d'un pistolet UBS à une distance d'environ 25 cm sur une surface inoxydable, propre, sèche et dégraissée. Une fois le produit complètement sec, il est possible d'appliquer un vernis par-dessus. Les vernis à base de solvants et d'autres produits peuvent bloquer ou altérer le durcissement. Pour les couches plus épaisses, il est recommandé de laisser sécher le produit entre chaque couche. Risque d'auto-oxydation avec les alliages. Afin de s'assurer que le produit convient à l'application souhaitée, il est recommandé dans tous les cas de procéder à des essais préalables. Ne pas appliquer sur le système de freinage et d'échappement, les tôles de protection thermique ou les pièces en caoutchouc., **Prise d'aspiration de 1 l**, gris foncé

Référence d'article:

40902637

:

:

EVP:

€

Données techniques

Type	protection anti-gravillonnage
Largeur	8,0 cm
Largeur	80,0 mm
Caractéristiques	à base d'eau, sèche rapidement, vernissable, non gouttant, adhérent, résistant à la température, résistant aux éclaboussures, résistant à l'eau salée
Domaine d'application	véhicule automobile, camion, véhicule utilitaire, agriculture, marine, machines de chantier
Désignation de couleur du fabricant	dunkelgrau
Couleur principale	gris
Type de récipient	flacon aspirant
Hauteur	25,0 cm
Contenu	1000 ml
Longueur	80,0 mm
Longueur	8,0 cm