Scheda prodotto

Stazione di ricarica DPARTS



Numero articolo:	89655307
Numero originale:	EM016ACCADN
EAN:	4024559264566
EVP:	**712,85 €**

Dati tecnici

Tipo di collegamento	variabile
Versione	Caricabatterie
Larghezza	6,6 cm
Colore principale	nero
Altezza	8,6 cm
Lunghezza	30,0 cm
Lunghezza cavo di ricarica	6000 mm
Lunghezza cavo di rete	700 mm
Materiale	Plastica
Intervallo di temperatura fino a	70 °C
Intervallo di temperatura da	-40 °C

Descrizione

Stazione di ricarica DPARTS
Wallbox portatile, 3,6 kW - 16 kW, Supporto da parete, Borsa di trasporto
Per ricaricare un veicolo elettrico da qualsiasi presa di corrente con corrente alternata e trifase. La corrente di ricarica è facilmente regolabile. Il caricatore portatile è dotato di un sistema elettronico intelligente che riconosce automaticamente l'Adattatore utilizzato e la corrispondente limitazione di corrente. È inoltre possibile impostare la durata e il ritardo della ricarica.
Il display touchscreen integrato fornisce informazioni sullo stato di carica attuale, sulla tensione di carica, sulla corrente e sulla temperatura durante il processo di ricarica. Un Display LED segnala il corretto svolgimento della ricarica. Il caricabatterie offre la massima sicurezza ed è protetto da sovratensione e sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, fulmini e corrente di guasto.

Dati tecnici:
Tensione di esercizio: monofase 230 V CA ±10 % / trifase 380 V CA ±5 %
Frequenza di ingresso: 47 ~ 63 Hz
Potenza massima erogabile: monofase fino a 7,4 kW (max 32 A) / trifase fino a 16 kW (max 24 A)
Consumo in standby: <8 W
Protezione contro: sovratensione e sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, fulmini, corrente di guasto (RCMU 30 mA CA + 6 mA CC).
Lunghezza cavo di alimentazione: 70 cm
Lunghezza cavo di collegamento tipo 2: 6 m
Display: LCD a colori / Luce di controllo LED
Alloggiamento: IP66, resistente agli spruzzi d'acqua
Struttura: norma CE IEC 62752
Temperatura di esercizio: da -40 a +70 °C
Dimensioni dell'alloggiamento: 300 x 66 x 86 mm
Peso: 7 kg

Contenuto della confezione:
Cavo di ricarica per veicoli elettrici Uni-Mobile EM016ACCADN
Adattatore:
CEE rosso max. 16 A (trifase)
CEE rosso max. 32 A (trifase)
CEE da campeggio max. 16 A (monofase)
Spina con messa a terra max. 16 A
Staffa di montaggio per parete
Supporto da parete per cavi
Borsa di trasporto di alta qualità, **compresi 4 cavi adattatori**

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.

Data di generazione: 28.10.2026