

Set de sellado de pintura SONAX "CeramicCoating CC Evo"



Número de artículo:	40262149
Número original:	02378410
EAN:	4064700237841
EVP:	171,25 €

Datos técnicos

Aplicación	Pintura
Versión	Sellado de pintura
Características	listo para el uso
Ámbito de aplicación	Mantenimiento de la pintura
Color principal	Negro
Color secundario	Oro
Tipo de recipiente	Cartón
Surtido	8 Piezas

Descripción

SONAX Set de sellado de pintura "CeramicCoating CC Evo" PROFILINE, protección de la pintura hasta 5 años

Para el recubrimiento profesional de pintura de dos componentes. El Set contiene los dos productos de sellado SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo BaseCoat y SONAX PROFILINE CeramicCoating CC EvoGlossCoat en la última generación de fórmulas, así como cuatro Aplicadores. Gracias a las nuevas formulaciones, se ha mejorado aún más la durabilidad sin tener que renunciar al procesamiento. Revestimiento de primera calidad con la mejor resistencia y excelentes propiedades visuales y táctiles.

Aplicación:

Asegurar una buena ventilación durante la aplicación. Temperatura de aplicación a partir de +10° C. Temperatura óptima de aplicación de 20 a 30° C. Precaución al repintar: Comprobar previamente la solidez de la pintura. Después de pulir la Pintura, pulverizar SONAX PREPARE (#02373000) como limpiador básico en un Paño de microfibra de tacto suave, limpiar la Pintura con él y prepararla para el recubrimiento. A continuación, CC Evo se aplica en dos fases. En la primera etapa de sellado, BASECOAT Evo se aplica finamente en zonas parciales utilizando una esponja aplicadora. Tras un breve tiempo de secado, el exceso de producto se elimina con una toalla de revestimiento (n° 0451100) y, a continuación, se trata una nueva superficie parcial. Después de 1 hora de espera, se aplica GLOSSCOAT Evo en un segundo paso utilizando una nueva esponja aplicadora. El tiempo de evaporación debe ser de entre 3 y 5 minutos. A continuación, Limpiador SONAX (#04511000). Si el producto empieza a endurecerse en la esponja en vehículos grandes, se debe utilizar una nueva esponja aplicadora. El vehículo completamente tratado debe dejarse secar durante al menos 4 horas y no debe mojarse durante este tiempo. Lo ideal es dejar el vehículo en una habitación durante toda la noche. No aplicar sobre superficies calientes y no dejar secar. El primer lavado del vehículo debe realizarse como muy pronto al cabo de 1 semana. Importante: No utilice Limpiadores muy alcalinos, ya que pueden atacar la capa protectora., **en caja de cartón** contenido 8 uds.