

Fiche technique du produit



LIQUI MOLY



Référence d'article:	40261927
Référence originale:	21922
EAN:	4100420219221
EVP:	104,00 €

Données techniques

Type	produits d'application
Partie	intérieur/ climat
Type de récipient	bidon
Contenu	5,0 l
Catégorie	voiture, camion, véhicules utilitaires, petits appareils, marine
Type de carburant	essence, diesel, gaz

description

Nettoyant pour climatisation LIQUI MOLY

Pour le nettoyage et la désinfection des climatisations

Nettoyant spécial permettant d'éliminer facilement et efficacement les salissures et les odeurs désagréables des climatisations sans démontage. Laisse après le nettoyage une surface d'évaporateur propre et un parfum agréablement frais. Respecter les recommandations d'entretien prescrites par les constructeurs automobiles concernant le nettoyage des climatisations. Pour éliminer de manière hygiénique les salissures présentes sur les surfaces de l'évaporateur et dans les conduits d'aération des climatisations de voitures particulières, de véhicules utilitaires, de bus et des systèmes de climatisation domestiques.

Utilisation : Conditionnement : 1 l suffit pour un véhicule ou un système de climatisation. S'il existe une recommandation d'entretien du constructeur concernant le nettoyage du système de climatisation, celle-ci doit être respectée. En l'absence de consigne spécifique du constructeur automobile, suivre les recommandations d'utilisation. Pour les systèmes de climatisation des véhicules utilitaires, des bus et des installations domestiques, vaporiser le liquide de nettoyage si possible directement sur la surface de l'évaporateur.

Recommandations d'utilisation : Ouvrir les vitres pendant le nettoyage. Éviter d'inhalier les vapeurs pendant le nettoyage. Vérifier que les orifices d'évacuation de l'eau de condensation ne sont pas obstrués. Sécher la surface de l'évaporateur pendant 10 minutes, moteur en marche, en respectant les réglages suivants du chauffage et de la ventilation : désactiver la climatisation et passer en mode recirculation. Placer le sélecteur de distribution d'air sur « plancher ». Régler le bouton de température et le sélecteur de vitesse du ventilateur au maximum. Nettoyage de la climatisation : insérer la sonde du pistolet de nettoyage en direction de l'évaporateur (au centre du véhicule) (instructions spécifiques au véhicule disponibles sous la rubrique « Nettoyage de la climatisation » sur liqui-moly.com). En actionnant le pistolet de nettoyage et en déplaçant prudemment la sonde de pulvérisation d'avant en arrière, l'évaporateur est soigneusement rincé et nettoyé. Laisser agir le nettoyant pendant 15 à 20 minutes. Mettez la climatisation en marche, réglez la température au minimum et la puissance de ventilation au maximum. Laissez fonctionner ainsi pendant 10 minutes. Remplacez les filtres à poussière et à pollen. Remarque : essuyez les éventuelles traces de nettoyant à l'aide d'un chiffon humide et d'eau., **bidon de 5 l**