

Frein-filet PETEC



description

Frein-filet PETEC

De résistance moyenne, pour les assemblages jusqu'à M36

Pour sécuriser et étancher les assemblages filetés fins à grossiers tels que vis, écrous, boulons, etc. Démontable avec un outil normal, convient également pour l'acier inoxydable et les pièces galvanisées, résiste à la corrosion, aux vibrations, à l'eau, à l'eau salée, à l'huile, au carburant, au liquide de refroidissement, aux hydrocarbures et à de nombreux autres produits chimiques.

Données techniques : Couleur : bleu, viscosité : 2000 à 7500 mPa-s, système de durcissement : anaérobie, résistance à la main : 10 à 20 min, résistance fonctionnelle : 1 à 3 heures, résistance au cisaillement : 9 à 13 N/mm², capacité max. de remplissage des fentes : 0,25 mm, couple de décollement : 17 à 22 N/m, température de mise en œuvre : +5 °C à +35 °C, résistance thermique : -55 °C à +150 °C, durée de conservation : 24 mois, au frais et au sec, **flacon de 10 g**

Référence d'article: 41412677

Référence originale: 91010

EAN: 4019064754565

EVP: **10,40 €**

Données techniques

Type	colle
Caractéristiques	à résistance moyenne
Domaine d'application	métal
Couleur principale	bleu
Type de récipient	bouteille
Quantité	10,0 g
Poids	0,010 kg