

CONTEC Felge "Xeta"



Beschreibung

Die ideale Basis für den Aufbau eines Tubeless-Ready Laufrades für 29" Räder mit 32 Speichen. Dank der Hohlkammer-Bauweise ist die Xeta Max Felge aus 6063er Aluminium besonders leicht und stabil. Im fertigen Laufrad sind diese Felgen für ein Systemgewicht bis 150 kg geeignet. Mit 25 mm Felgeninnenweite passen Reifen in der Größe von 42 bis 62 mm auf die Felge. Die einfach geösten Nippellöcher sorgen für zusätzliche Haltbarkeit der Felge indem sie die Reibung zwischen Speichennippel und Felge verringern und zudem verhindern dass sich die Nippel in die Felge einarbeiten können. Die Xeta Max Felge ist nur für Laufräder mit Scheibenbremsen geeignet. Passendes Tubeless-Felgenband findest du in unserem CONTEC Sortiment.

Website



<https://www.contec-parts.com>

Artikelnummer: 03498163

Originalnummer: 30008498

EAN: 5604315353025

EVP: **39,95 €**

Technische Daten

Ausführung	Hohlkammer
Breite	29,3 cm
Bremsaufnahme Nabe	Disc - Center Lock, Disc - 5-Loch, Disc - 6-Loch, Rollenbremse, Trommelbremse
Bremsenkompatibilität Felge	Disc
ETRTO	25-622
Hauptfarbe	schwarz
Für Laufrad	ja
Höhe	16,0 cm
Laufradgröße	28 / 29 "
Material	Aluminium
Gewicht	0,550 kg
Text Laufrad-Konfi	für E-Bike geeignet
Ventilart	Sclaverand (SV)
Zulässiges Systemgewicht	150 kg
Speichenloch	einfach geöst
Bremsflanke	nein
Speichenlochanzahl	32 Loch
Felgenmodell	Xeta

CONTEC Felge "Xeta"

