

## LOCTITE skruesikring "2701"



### Beskrivelse

#### LOCTITE skruelås »2701«

##### Højstyrke, lavviskos, grøn skruelås på metakrylatbasis

Forhindrer uønskede bevægelser, selvløsning, lækager og korrosion i gevindet og er vibrationsbestandig. Gennemgående gevind tætnes samtidig. Særligt velegnet til forkromede overflader. Tåler let olieforurening fra industriolier. Til alle gevindforbindelser af metal. Fluorescerer under UV-lys.

**Tekniske data:** Brudmoment for skruer M10: 38 Nm, håndfastgørelse på stål: 10 min, håndfastgørelse på messing: 4 min, håndfastgørelse på rustfrit stål: 25 min, anvendelsestemperaturområde: -55 °C til +150 °C, demontering: Opvarm møtrikken eller skruen lokalt til ca. 250 °C og afmonter den, mens den er opvarmet., **5 ml flaske, selvbetjeningsemballage**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Artikel Nummer : | 41415167       |
| Originalnummer:  | 195911/29686   |
| EAN:             | 4015000460965  |
| EVP:             | <b>10,65 €</b> |

### Tekniske data

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Version           | Klæbemiddel |
| Egenskaber        | høj styrke  |
| Anvendelsesområde | Metal       |
| Hovedfarve        | grøn        |
| Container Type    | Flaske      |
| Indhold           | 5 ml        |
| Vægt              | 0,005 kg    |