

LOCTITE skruesikring "2701"



Beskrivelse

LOCTITE skruelås »2701«

Højstyrke, lavviskos, grøn skruelås på metakrylatbasis

Forhindrer uønskede bevægelser, selvløsning, lækager og korrosion i gevindet og er vibrationsbestandig. Gennemgående gevind tætnes samtidig. Særligt velegnet til forkromede overflader. Tåler let olieforurening fra industriolier. Til alle gevindforbindelser af metal. Fluorescerer under UV-lys.

Tekniske data: Brudmoment for skruer M10: 38 Nm, håndfastgørelse på stål: 10 min, håndfastgørelse på messing: 4 min, håndfastgørelse på rustfrit stål: 25 min, anvendelsestemperaturområde: -55 °C til +150 °C, demontering: Opvarm møtrikken eller skruen lokalt til ca. 250 °C og afmonter den, mens den er opvarmet., **5 ml flaske, selvbetjeningsemballage**

Artikel Nummer :	41415167
Originalnummer:	29686
EAN:	4100630296869
EVP:	10,65 €

Tekniske data

Version	Klæbemiddel
Egenskaber	høj styrke
Anvendelsesområde	Metal
Hovedfarve	grøn
Container Type	Flaske
Indhold	5 ml
Vægt	0,005 kg