

Scheda prodotto

E-suv "Avyon 10" VICTORIA (#1)



Descrizione

Basato sull'AVYON 12, l'"AVYON 10" si differenzia solo per il sistema antibloccaggio, qui non specificato, e per il reggisella sospeso, ma non abbassabile. Per il resto, è tecnicamente uguale al modello superiore.

La combinazione di Smart System Bosch, con trasmissione Performance CX, PowerTube 750 e display a colori Kiox 300, rappresenta attualmente il più alto livello tecnico del produttore di guide e ha quindi perfettamente senso nel nostro overlander premium.

È inoltre disponibile l'app eFlow, facile da collegare allo Smart System Bosch e in grado di offrire un variopinto bouquet di funzioni aggiuntive. Tra queste, l'utilizzo dei servizi di navigazione di Strava o Komoot. Chi passa allo Smart System e gli utenti saranno entusiasti delle nuove possibilità, poiché la bicicletta non solo vuole essere guidata, ma ora lo richiede letteralmente.

La "AVYON 10" è disponibile anche in due versioni di telaio. Come per tutti i nuovi sviluppi VICTORIA, le batterie integrate vengono rimosse dalla parte superiore per la ricarica. Ciò significa che non possono cadere se maneggiate in modo scorretto. In considerazione delle grandi capacità e del relativo peso della batteria, tuttavia, si consiglia di effettuare la ricarica direttamente sulla bicicletta, a patto di avere questa possibilità a casa o in viaggio.

Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

Numero articolo: 02920541

Numero originale: KHA250541

EAN: 4251971151710

EVP: **4499,00 €**

Dati tecnici

Capacità batteria	750,0 Wh
Tipo	Forcella elastica, Sistema portapacchi, Protezione catena, Ausilio elettronico alla spinta, Parafanghi
Coppia	85 Nm
Numero colore	anthracite grey matt
Colore principale	grigio
Colore secondario	nero
Escursione	100 mm
Genere	Uomo
Velocità	11 marce
Categoria	SUV
Dimensione ruote	27,5 "
Materiale 1	Alluminio
Potenza motore	250 W
Altezza telaio	53 cm
Peso	29,400 kg
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Fodero	467 mm
Tubo orizzontale	627 mm
Passo	1166 mm
Reach	425 mm
Tubo sella	530 mm
Angolo tubo sella	73,0 °
Stack	660 mm
Tubo sterzo	160 mm
Angolo tubo sterzo	69,0 °
Standover	833 mm