

Scheda prodotto

E-bike trekking "TRESALO 12" VICTORIA (#1)



Descrizione

Dotato di cambio a 9 velocità, il TRESALO 12 è un pedelec solido per tutti i giorni, con un design moderno e una batteria integrata. Qui viene utilizzato lo Smart System Bosch con motore Performance e "PowerTube 625".

Il display a colori "Kiox 300", leggibile anche al buio, fornisce informazioni utili sul percorso in corso. Se le informazioni disponibili non sono sufficienti, è possibile ottenere ulteriori funzioni tramite l'applicazione gratuita eFlow. Abbinata ad altre app di navigazione, come Komoot o Strava, offre un'esperienza di guida completamente nuova con la nuova bicicletta.

I modelli TRESALO con batterie PowerTube integrate sono progettati da noi con un telaio stabile e rigido. La posizione di guida, come ci si aspetta da una Victoria, è più eretta e confortevole che eccessivamente sportiva e allungata.

Come per tutti i nuovi sviluppi Victoria, la Batteria integrata nel tubo obliquo può essere rimossa dalla parte superiore. Ciò significa che non è necessario un fermo, come nel caso della rimozione verso il basso. Tuttavia, data la grande capacità e il relativo peso della batteria, consigliamo di caricarla all'interno della bicicletta, perché è semplicemente più comodo.

Borse e cestini possono essere facilmente fissati al portapacchi del sistema MIK prima di partire per un tour. Il manubrio dalla forma ergonomica e le Impugnature Ergo sono state progettate proprio per questo tipo di attività.

Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

Numero articolo: 02920182

Numero originale: KHA250182

EAN: 4251971166202

EVP: **3499,00 €**

Dati tecnici

Capacità batteria	625,0 Wh
Tipo	Forcella elastica, Reggisella molleggiato, Serratura, Sistema portapacchi, Protezione catena, Ausilio elettronico alla spinta, Parafanghi emerald green
Numero colore	
Colore principale	verde
Colore secondario	nero
Escursione	63 mm
Genere	Uomo
Velocità	9 marce
Categoria	Bici da trekking
Dimensione ruote	28 "
Materiale 1	Alluminio
Potenza motore	250 W
Altezza telaio	55 cm
Peso	28,800 kg
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Fodero	490 mm
Tubo orizzontale	595 mm
Reach	406 mm
Tubo sella	550 mm
Angolo tubo sella	73,0 °
Stack	634 mm
Tubo sterzo	155 mm
Angolo tubo sterzo	70,0 °