

Produktdatenblatt

VICTORIA Elektro-SUV "Avyon 10" (#1)



Beschreibung

Basierend auf dem AVYON 12 unterscheidet sich das "AVYON 10" nur durch das hier nicht spezifizierte Anti-Blockier-System und der gefederten, aber nicht absenkbaren Sattelstütze. Ansonsten entspricht es technisch dem Topmodell.

Die Bosch Smart System Kombination aus Performance CX Antrieb, PowerTube 750 und Kiox 300 Farbdisplay stellt die derzeit technisch höchste Stufe des Antriebsherstellers dar und macht daher in unserem Premium-Overlander absolut Sinn.

Dazu kommt die eFlow App, die mit dem Bosch Smart System einfach zu koppeln ist und einen bunten Strauß an Zusatz-Features anbieten kann. Dazu zählt unter anderem die Nutzung der Navigationsdienste von Strava oder Komoot. Umsteiger und Nutzer auf das Smart System werden ob der neuen Möglichkeiten begeistert sein, da das Bike nicht nur gefahren werden will sondern nun sprichwörtlich dazu auffordert.

Auch das "AVYON 10" ist in zwei Rahmen-Versionen erhältlich. Wie bei allen VICTORIA Neuentwicklungen werden die integrierten Akkus zum Laden nach oben entnommen. Ein Herausfallen nach unten bei unsachgemäßer Behandlung ist daher von vornherein ausgeschlossen. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir aber eher das Laden am Bike direkt, soweit du diese Möglichkeiten zuhause oder unterwegs vorfindest.

Website



<https://www.victoria-bikes.com>

Artikelnummer:	02920540
Originalnummer:	KHA250540
EAN:	4251971151703
EVP:	4499,00 €

Technische Daten	
Akkukapazität	750,0 Wh
Ausstattung	Federgabel, Systemgepäckträger, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche
Farbbezeichnung	anthracite grey matt
Hauptfarbe	grau
Nebenfärb	schwarz
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	11-Gang
Kategorie	SUV
Laufgradgröße	27,5 "
Material 1	Aluminium
Motorleistung	250 W
Rahmenhöhe	48 cm
Gewicht	29,400 kg
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Kettenstrebe	467 mm
Oberrohr	612 mm
Radstand	1155 mm
Reach	410 mm
Sitzrohr	480 mm
Sitzwinkel	73,0 °
Stack	650 mm
Steuerrohr	150 mm
Steuerrohrwinkel	69,0 °
Überstandshöhe	811 mm