Ficha de Producto

TEROSON "MS 9320 SF"



Número de artículo:	41407297
Número original:	1357960/2486736
EAN:	4058093023112
EVP:	**26,70 €**

Datos técnicos

Versión	Material de sellado/reparación
Características	sobrepintable/espatulable, pulverizable, sin disolventes
Ámbito de aplicación	Metal, Otros
Color principal	Gris
Tipo de recipiente	Cartucho
Contenido	310 ml
Peso	0,500 kg

Descripción

Sellador TEROSON "MS 9320 SF
Terostat 9320 SF, polímero MS multifuncional, pulverizable y pincelable, de 1 componente, sin disolventes ni isocianatos.
Para la reproducción de costuras de sellado de chorro plano y chorro ancho con estructura OEM, entre otras cosas. El tiempo de formación de la piel es de 10 a 20 min., procesamiento posible con todos los equipos profesionales con vástago dependiendo de la estructura de pulverización deseada. Endurecedor al absorber la humedad del aire forma un material elástico de goma con buena resistencia a la abrasión. Los tiempos de formación de la piel y de curado dependen de la humedad del aire y de la temperatura, el tiempo de curado también depende del grosor de la capa., **Cartucho de 310 ml, gris**

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 30.10.2026