

NITRAS

SAFETY

7179 // MOTION TEX VIZ PLUS

Schutzkleidung / Risikokategorie II

Protective clothing / Risk category II

DE					
Anleitungen und Informationen des Herstellers					
Informationsschürze für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsschürze sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsschürze bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsschürze uneingeschränkt vervielfältigt werden.					
Schutzkleidung	Risikokategorie II				
Größe(n)	XS-SXL				
Farbe (n)	Neonorange/Marineblau, Neongelb/Marineblau				
Zertifizierung	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343				
Notifizierte Stelle	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy				
Kennnummer	0302				

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.doc.nitras-safety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Bei schlechten Sichtverhältnissen, Regen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Mechanische Risiken, Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckstrahl, feste Partikel, radioaktive Kontamination. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ob die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verwendungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Reinigung / Wartung: Bitte beachten Sie die Angaben auf dem eingenahten Pflegeetikett. Achten Sie generell darauf, alle Reißverschlüsse vor dem Waschen zu schließen und das Produkt auf links zu drehen. Zudem sollte das Produkt separat oder mit gleichen Farben gewaschen werden. Überprüfen Sie dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden. Beschädigte Produkte nicht wiederverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Außenjacke:					
Faserzusammensetzung	100% Polyester				
Oberstoff:	100% Polyester				
Futter:	100% Polyester				
Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B	Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B
XS	114-118 cm	167-171 cm	2XL	134-142 cm	182-186 cm
S	118-122 cm	170-174 cm	3XL	142-148 cm	185-189 cm
M	122-124 cm	173-177 cm	4XL	148-152 cm	188-192 cm
L	124-128 cm	176-180 cm	5XL	152-156 cm	191-195 cm
XL	128-134 cm	179-183 cm			
Innenjacke:					
Faserzusammensetzung	100% Polyester				
Oberstoff:	100% Polyester				
Futter:	100% Polyester				
Wattierung:	100% Polyester				
Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B	Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B
XS	108-112 cm	167-171 cm	2XL	128-136 cm	182-186 cm
S	112-116 cm	170-174 cm	3XL	136-142 cm	185-189 cm

M	116-118 cm	173-177 cm	4XL	142-146 cm	188-192 cm
L	118-122 cm	176-180 cm	5XL	146-150 cm	191-195 cm
XL	122-128 cm	179-183 cm			
					
Pflegesymbole					
					
Maschinenwäsche 40° C	Nicht bleichen	Nicht im Trockner trocknen	Nicht bügeln	Keine chemische Reinigung	
EN ISO 13688:2013+A1:2021 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen					
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Hochsichtbare Warnkleidung					
Gilt für Außenjacke:					
EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis		
	A	A	Mindestfläche des sichtbaren Materials in Quadratmeter	1-3	2 (XS-S) 3 (M-SXL)
Gilt für Innenjacke:					
EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis		
	A	A	Mindestfläche des sichtbaren Materials in Quadratmeter	1-3	3 2 (Weste)
Empfohlene Anzahl der maximalen Pflegeprozesse: 5					
Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung, usw. ab. Verschmutzung und Verunreinigung schränken ggf. die hohe Sichtbarkeit ein, empfehlenswert ist eine Sichtkontrolle vor jedem Anlegen der Jacke.					
Das Tragen von Warnschutzbekleidung stellt nicht sicher, dass der Träger unter allen Umständen gesehen wird. Die Schutzwirkung ist nur bei sauberer und geschlossener Warnschutzbekleidung gegeben. Nur ein vollständig intaktes Produkt gewährleistet den größtmöglichen Schutz. Ist die Schutzfunktion durch Verschleiß jeglicher Art beeinträchtigt, muss das Produkt gereinigt bzw. instandgesetzt werden. Sollte eine Reinigung oder eine Instandsetzung nicht mehr möglich sein, muss das Produkt ersetzt werden.					

Mindestfläche des sichtbaren Materials in Quadratmeter:			
Material	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Hintergrundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierendes Material	0,20	0,13	0,10
Die Anforderungen an die sichtbare Mindestfläche zum Erreichen einer Klassifizierung der Kleidung dürfen nicht durch vorhandene oder nachträglich angebrachte Logos, Beschriftungen, Etiketten etc. vermindert oder beeinträchtigt werden. Sofern Sie eigene Markierungen anbringen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.			

EN 343:2019	Schutzkleidung - Schutz gegen Regen
--------------------	--

Dieses Produkt schützt Sie gegen den Einfluss von Niederschlag (z. B. Regen, Schneeflocken), Nebel und Bodenfeuchtigkeit.

EN 343	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	A Wasserdurchgangswiderstand	1-4	3
	B Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-4	2
	C Im Regenturm geprüftes fertiges Kleidungsstück	R*	X

*Anmerkung: Wenn das Kleidungsstück nicht geprüft wurde, wird R durch X ersetzt.
** Diese Ergebnisse gelten nur für die Außenjacke.

Empfohlene maximale kontinuierliche Tragedauer (Minuten) für einen kompletten Anzug, bestehend aus Jacke und Hose ohne Thermofutter:				
Umgebungstemperatur °C	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
25	60	105	180	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-

Diese Angaben gelten für einen Standard-Mann bei mittelschweren körperlichen Anstrengungen unter standardisierten Umgebungsbedingungen. Durch effektive Ventilationsöffnungen und/oder Erholzeiten können die angegebenen Tragezeiten verlängert werden. Persönliches Empfinden, die Art der Anstrengung sowie die Umgebungsbedingungen sind zusätzlich zu beachten.

10	240	-	-	-
5	-	-	-	-
These information apply to a standard man during moderate physical exertion under standardised environmental conditions. The indicated wearing times can be prolonged by effective ventilation openings and/or recovery times. Personal sensation, the type of effort and the environmental conditions must also be taken into account.				

The requirements concerning the minimum visible area required to achieve a performance level must not be reduced or impaired by logos, markings, labels etc. that are present or have been added at a later date. If you would like to apply your own markings, please contact the manufacturer.

	
Manufacturer	Year and month of production
	Recycling symbol (only for FR)
	EAC marking
	UkrSEpro marking
	Read the manufacturer's instructions and information
	CE marking

FR	
Instructions et informations du fabricant	
Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet.	
Protective clothing	Catégorie de risque II
Dimension(s)	XS-SXL
Couleur(s)	Orange fluo/bleu marine, Jaune fluo/bleu marine
Certification	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Organisme notifié	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302
N° d'identification	

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.doc.nitras-safety.com.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège en cas de mauvaises conditions de visibilité. Ce produit n'offre aucune protection contre les risques mécaniques, les produits chimiques et les micro-organismes, le froid, les risques thermiques (chaleur et/ou feu), les décharges électriques, le rayonnement, les travaux avec jet à haute pression, la pluie, les particules solides, la contamination radioactive. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissurés, trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement. Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usure, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Nettoyage/entretien : Merci de respecter les indications sur l'étiquette d'entretien cousue. Veillez en général à fermer toutes les fermetures éclair avant le lavage et de retourner le produit. Le produit devrait d'abord être lavé séparément ou avec des couleurs identiques. Vérifiez la présence de dommages sur le produit après le nettoyage et avant de le porter à nouveau. Ne pas utiliser de produits endommagés. Selon le type, le nettoyage peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n'assume par conséquent plus aucune responsabilité sur le produit après la réalisation incorrecte du nettoyage.

Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation localement applicable.

	
Hersteller	Jahr und Monat der Herstellung
	Recycling symbol (nur für FR)
	EAC-Kennzeichnung
	UkrSEPRO-Kennzeichnung
	Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen
	CE-Kennzeichnung

EN	
Manufacturer's instructions and information	
Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.	
Protective clothing	Risk category II
Size(s)	XS-SXL
Colour(s)	Neon orange/navy blue, neon yellow/navy blue
Certification	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Notified body	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302
Identification number	

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at www.doc.nitras-safety.com. This product is personal protective equipment of risk category II. It protects you against poor visibility. This product does not provide protection against mechanical hazards, chemicals and microorganisms, cold, thermal hazards (heat and/or fire), electric shock, radiation, high pressure jets, rain, solid particles, radioactive contamination. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels. Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e.g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e.g. due to stretching. All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e.g. temperature, abrasion, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product. Cleaning / Maintenance: Please note the information on the sewn-in care label. Always make sure to close all zippers before washing and turn the product to the left. In addition, the product should be washed separately or with the same colours. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not reuse damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product. Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations. Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

Outer jacket:					
Fibre composition	100% polyester				
Upper:	100% polyester				
Lining:	100% polyester				
Size(s)	Chest girth A	Height B	Size(s)	Chest girth A	Height B
XS	114-118 cm	167-171 cm	2XL	134-142 cm	182-186 cm
S	118-122 cm	170-174 cm	3XL	142-148 cm	185-189 cm
M	122-124 cm	173-177 cm	4XL	148-152 cm	188-192 cm
L	124-128 cm	176-180 cm	5XL	152-156 cm	191-195 cm
XL	128-134 cm	179-183 cm			

Informations particulières : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue.

Veste extérieure:					
Composition fibreuse	100% polyester				
Matériau supérieur:	100% polyester				
Doublure:	100% polyester				
Dimensi-on(s)	Tour de poitrine A	Taille B	Dimensi-on(s)	Tour de poitrine A	Taille B
XS	114-118 cm	167-171 cm	2XL	134-142 cm	182-186 cm
S	118-122 cm	170-174 cm	3XL	142-148 cm	185-189 cm
M	122-124 cm	173-177 cm	4XL	148-152 cm	188-192 cm
L	124-128 cm	176-180 cm	5XL	152-156 cm	191-195 cm
XL	128-134 cm	179-183 cm			
Veste extérieure:					
Composition fibreuse	100% polyester				
Matériau supérieur:	100% polyester				
Rembourrage:	100% polyester				
Doublure:	100% polyester				
Dimensi-on(s)	Tour de poitrine A	Taille B	Dimensi-on(s)	Tour de poitrine A	Taille B
XS	108-112 cm	167-171 cm	2XL	128-136 cm	182-186 cm
S	112-116 cm	170-174 cm	3XL	136-142 cm	185-189 cm
M	116-118 cm	173-177 cm	4XL	142-146 cm	188-192 cm
L	118-122 cm	176-180 cm	5XL	146-150 cm	191-195 cm
XL	122-128 cm	179-183 cm			

					
Symboles d'entretien					
					
lavage en machine à 40°C	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Aucun nettoyage chimique	

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Vêtements de protection - exigences générales
----------------------------------	--

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Vêtements de signalisation à haute visibilité
------------------------------------	--

S'applique à la gaine extérieure :				
EN ISO 20471:2013	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test	
	A	A	Superficie minimale du matériau visible en mètre carré	1-3 2 (XS-S) 3 (M-SXL)
S'applique à la veste intérieure :				
EN ISO 20471:2013	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test	
	A	A	Superficie minimale du matériau visible en mètre carré	3 2 (gilet)

Nombre recommandé de processus d'entretien maximaux : 5

Le nombre maximal indiqué de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur influant sur la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépend aussi de l'usage, du soin, de l'entreposage, etc.

L'encrassement et les impuretés limitent éventuellement la forte visibilité, il est recommandé de faire un contrôle visuel à chaque fois avant de mettre la veste.

Le port de vêtements de protection de signalisation ne garantit pas que la personne qui les porte soit vue dans toutes les circonstances. L'effet de protection existe uniquement sur un vêtement de protection de signalisation propre et fermé. Seul un produit complètement intact garantit la plus grande protection possible. Si la fonction protectrice est compromise par une usure quelle qu'elle soit, le produit doit être nettoyé ou remis en état. S'il n'est plus possible de le nettoyer ou de le remettre en état, le produit doit être remplacé.

EN 343:2019 Vêtements anti-pluie			
Ce produit protège contre l'incidence des précipitations (par ex. pluie, flocons de neige), du brouillard et de l'humidité du sol.			
EN 343	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test</

	A Resistência à infiltração d'au	1-4	3
	B Résistance à l'infiltration de vapeur d'eau	1-4	2
	C Vêtement fini testé dans la tour de pluie	R*	X

*Remarque : Si le vêtement n'a pas été testé, R sera remplacé par X.

** Ces résultats s'appliquent uniquement à la gaine extérieure.

Durée de port continu maximale recommandée (minutes) pour une tenue complète, composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure thermique :

Température ambiante °C	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
25	60	105	205	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-

Ces indications s'appliquent à un homme moyen effectuant des efforts corporels modérés et dans des conditions ambiantes standardisées. Par des ouvertures de ventilation efficaces et/ou des pauses, les temps de port indiqués peuvent être prolongés. Le ressenti personnel, le type d'effort et les conditions ambiantes doivent en plus être considérés.

Superficie minimale du matériau visible en mètre carré:

Matériau	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Matériau d'arrière-plan	0,80	0,50	0,14
Matériau réfléchissant	0,20	0,13	0,10

Les exigences concernant la surface minimale visible pour obtenir une classification du vêtement ne doivent pas être réduites ou compromises par des logos, inscriptions, étiquettes, etc. présents ou apposés à posteriori. Si vous souhaitez apposer des marquages, merci de prendre contact avec le fabricant.

	
Fabricant	Année et mois de fabrication
	
Symbole de recyclage (uniquement pour FR)	
	
Marquage EAC	Marquage UkrSepro
	
	Lire les instructions et informations du fabricant
	
	Marquage CE

IT

Istruzioni e informazioni del produttore

Opuscolo informativo per i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare i DPI. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione dei DPI o di consegnarlo al beneficiario dei DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Protective clothing	Categoria di rischio II
Dimensione(i)	XS-SXL
Colori	Aranzone neon/Blu navy, Giallo fluo/Blu navy
Certificazione	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Organismo notificato	ANCCP Certification Agency Srl
	Via Dello Struggino, 6
	57121 - LIVORNO
	Italy
Numero di identificazione	0302

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità UE può essere consultata all'indirizzo www.docnitrass-safety.com.

Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Questo protegge l'utente da cattive condizioni di visibilità. Questo prodotto non fornisce protezione contro rischi meccanici, prodotti chimici e microrganismi, freddo, rischi termici (calore e/o fuoco), scosse elettriche, radiazioni, lavori con getto ad alta pressione, pioggia, particelle solide, contaminazione radioattiva. Osservare i pittogrammi allegati, le note e i livelli di prestazione corrispondenti.

Immagazzinamento / utilizzo / controllo: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce solare diretta, raggi UV o fonti di ozono. Non immagazzinare piegato o sotto carico. Se possibile, immagazzinare o trasportare il prodotto nella confezione originale. Influssi come luce, umidità, temperatura così come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo più lungo, possono avere come conseguenza un cambiamento delle proprietà del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di immagazzinamento e la durata dei DPI, poiché entrambi i parametri dipendono tra l'altro dalle modalità di immagazzinamento, dalla temperatura, dall'umidità, dal grado di usura e dall'intensità d'uso. Controllare che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali screpolati, pieni di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un immagazzinamento prolungato e prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia adatto all'attività prevista e sia di corrette

EN ISO 20471:2013	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	A	Superficie mínima en metros cuadrados del material visible	1-3 2 (XS-S) 3 (M-SXL)

Se aplica a la chaqueta interior:

EN ISO 20471:2013	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	A	Superficie mínima en metros cuadrados del material visible	3 2 (chaleco)

Número máximo recomendado de procesos de lavado: 5

El número máximo de ciclos de limpieza no es el único factor que influye en la vida útil de la ropa. La vida útil depende también del uso, el cuidado y el almacenamiento, etc.

La suciedad y las impurezas pueden limitar la alta visibilidad, se recomienda realizar siempre un control visual antes de ponerse la chaqueta

Llevar ropa de señalización no garantiza que el usuario sea visible en todas las circunstancias. La eficacia de la protección solo se da si la ropa de señalización está limpia y cerrada. Únicamente si el producto está completamente intacto se garantiza la máxima protección posible. Si la función de protección está mermada por cualquier tipo de desgaste, el producto ha de limpiarse y arreglarse. Si ya no fuese posible limpiar o arreglar el producto, deberá reemplazarse.

Superficie mínima en metros cuadrados del material visible:

Material	Clase 3	Clase 2	Clase 1
Material de fondo	0,80	0,50	0,14
Material retrorreflectante	0,20	0,13	0,10

La superficie mínima visible requerida que se exige para obtener la clasificación de la ropa no puede reducirse o verse mermada por logotipos, rotulación, etiquetas, etc. que ya existan o que se apliquen posteriormente. Si quiere añadir marcas propias, póngase en contacto, por favor, con el fabricante.

EN 343:2019	Ropa de protección contra lluvia
-------------	----------------------------------

Este producto le protege contra las influencias de las precipitaciones (p.ej. lluvia, copos de nieve), niebla y humedad del suelo.

EN 343	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	A Resistencia a la penetración del agua	1-4	3
	B Resistencia a la penetración de vapor de agua	1-4	2
	C Prenda terminada probada en la torre de lluvia	R*	X

*Nota: Si la prenda no ha sido probada, la R será reemplazada por X.

** Estos resultados se aplican únicamente a la chaqueta exterior.

Uso continuado (minutos) máximo recomendado para un traje completo compuesto por chaqueta y pantalón sin forro térmico:

Temperatura ambiente °C	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
25	60	105	205	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-

Los datos son aplicables a un hombre estándar que realiza esfuerzo físico moderado en condiciones ambientales estándar. El tiempo de uso se puede prolongar mediante aperturas efectivas de ventilación o tiempos de recuperación. Han de tenerse en cuenta además las sensaciones personales, el tipo de esfuerzo, así como las condiciones ambientales.

	
Fabricante	Año y mes de fabricación
	
Símbolo de reciclaje (solo para FR)	
	
Marcado EAC	Marcado UkrSepro
	
	Leer las instrucciones e informaciones del fabricante
	
	Marcado CE

PL

Instrukcje i informacje producenta

dimensioni. I prodotti non idonei o difettosi devono essere smaltiti e non utilizzati. Le dimensioni del prodotto possono differire dalle indicazioni ad esempio a causa di allungamento. Tutte le prestazioni sono state determinate mediante prove in condizioni di laboratorio. Si consiglia pertanto di verificare se i DPI sono adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle della prova del modello di costruzione in relazione a vari parametri (ad es. temperatura, abrasione, intensità d'uso). Se i DPI sono già stati utilizzati, questi possono offrire prestazioni inferiori a causa del grado di usura. Il produttore declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto.

Pulizia / manutenzione: Osservare le informazioni riportate sull'etichetta di manutenzione cucita. Accertarsi sempre di chiudere tutte le cerniere lama prima del lavaggio e ruotare il prodotto verso sinistra. Inoltre, il prodotto dovrebbe essere lavato separatamente o con gli stessi colori. Controllare che il prodotto non sia danneggiato dopo la pulizia e prima di indossarlo nuovamente. Non riutilizzare i prodotti danneggiati. A seconda del tipo di pulizia, questa può avere un effetto negativo sulle prestazioni del prodotto. Il produttore non si assume pertanto alcuna responsabilità per il prodotto dopo un'errata pulizia.

Smaltimento: smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. In caso di contatto accidentale o intenzionale con prodotti chimici, questo prodotto può essere contaminato da sostanze nocive per l'ambiente o pericolose. In questo caso, lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge locali. Indicazioni speciali: i DPI possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili. In caso di ipersensibilità nota si raccomanda una cura particolare.

Giacca esterna:					
Struttura di fibra					
Materiale esterno:	100% poliestere				
Rivestimento:	100% poliestere				
Dimensio-ne(i)	Circonferenza toracica A	Statura B	Dimensio-ne(i)	Circonferenza toracica A	Statura B
XS	114-118 cm	167-171 cm	2XL	134-142 cm	182-186 cm
S	118-122 cm	170-174 cm	3XL	142-148 cm	185-189 cm
M	122-124 cm	173-177 cm	4XL	148-152 cm	188-192 cm
L	124-128 cm	176-180 cm	5XL	152-156 cm	191-195 cm
XL	128-134 cm	179-183 cm			

Giacca interna:					
Struttura di fibra					
Materiale esterno:	100% poliestere				
Imbottitura:	100% poliestere				
Rivestimento:	100% poliestere				
Dimensio-ne(i)	Circonferenza toracica A	Statura B	Dimensio-ne(i)	Circonferenza toracica A	Statura B
XS	108-112 cm	167-171 cm	2XL	128-136 cm	182-186 cm
S	112-116 cm	170-174 cm	3XL	136-142 cm	185-189 cm
M	116-118 cm	173-177 cm	4XL	142-146 cm	188-192 cm
L	118-122 cm	176-180 cm	5XL	146-150 cm	191-195 cm
XL	122-128 cm	179-183 cm			

				
Produttore	Anno e mese di produzione			
				
Simbolo di riciclaggio (solo per FR)				
				
Marchio EAC	Marchio UkrSepro	Leggere le istruzioni e le informazioni del produttore		Marchio CE

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Indumenti di protezione - requisiti generali
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità

Si applica alla giacca esterna:

EN ISO 20471:2013	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A	Superficie minima del materiale visibile in metri quadrati	1-3 2 (XS-S) 3 (M-SXL)

Si applica alla giacca interna:

EN ISO 20471:2013	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A	Superficie minima del materiale visibile in metri quadrati	3 2 (veste)

Numero consigliato delle procedure di cura massime: 5

Il numero massimo di cicli di pulizia indicato non è l'unico fattore che influenza la durata di vita dell'indumento. La durata di vita dipende anche dall'uso, dalla manutenzione, dall'immagazzinamento, ecc. Lo sporco e la contaminazione possono limitare l'alta visibilità, è consigliabile effettuare un controllo visivo

EN ISO 20471:2013	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	A	Superficie mínima en metros cuadrados del material visible	1-3 2 (XS-S) 3 (M-SXL)

Se aplica a la chaqueta interior:

EN ISO 20471:2013	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	A	Superficie mínima en metros cuadrados del material visible	3 2 (chaleco)

EN ISO 20471:2013	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	A	Superficie mínima en metros cuadrados del material visible	3 2 (chaleco)

Numer identyfikacyjny

Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności UE dostępna jest na stronie internetowej www.docnitrass-safety.com.

Ten produkt należy do grupy środków ochrony indywidualnej kategorii ryzyka II. Zapewnia ochronę w warunkach słabej widoczności. Ten produkt nie zapewnia ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, środkami chemicznymi i mikroorganizmami, zimnem, zagrożeniami termicznymi (wysoka temperatura i/lub ogień), porażeniem prądem, promieniowaniem, pracami ze strumieniem wysokiego ciśnienia, deszczem, cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym. Proszę przestrzegać umieszczonych piktogramów, wskázówek i przypisanych do nich poziomów wydajności.

Przechowywanie/użytkowanie/kontrola: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, promieniowaniem UV lub źródłami ozonu. Nie przechowywać w stanie zgiętym lub pod obciążeniem. Produkt przechowywać lub transportować w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Wpływ czynników takich jak światło, wilgoć, temperatura oraz naturalne zmiany materiału w dłuższym okresie czasu mogą prowadzić do zmiany właściwości produktu. Dokładne dane dotyczące okres przechowywania i trwałości środka ochrony indywidualnej nie są możliwe, ponieważ obydwa parametry uzależnione są m.in. od sposobu przechowywania, temperatury, wilgoci, stopnia ziałości i intensywności użytkowania. Dlatego po dłuższym przechowywaniu oraz przed i po każdym użyciu produkt należy sprawdzić na obecność uszkodzeń lub zmian materiałowych (np. krusze, pęknięcie warstwy powlekającej/materiały, otwory, przebarwienia itp.). Przed każdym użyciem produkt sprawdzić pod kątem przydatności do planowanej czynności i prawidłowego rozmiaru. Niewłaściwe lub wadliwe produkty należy zutylizować i w żadnym wypadku nie wolno ich używać. Rozmiar produktu może różnić się od podanych danych, np. wskutek rozszerzenia materiału.

Wszystkie parametry zostały określone na podstawie badań w warunkach laboratoryjnych. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy środek ochrony indywidualnej nadaje się do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą w zależności od różnych parametrów (np. temperatura, ścieranie, intensywność użytkowania) odbiegać od warunków panujących w trakcie badania typu. Jeżeli środek ochrony indywidualnej został już użyty, z powodu pewnego stopnia zużycia może posiadać mniejszą wydajność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu.

Czyszczenie/konserwacja: Proszę przestrzegać danych na wszytę etykietce. Generalnie należy pamiętać, aby wszystkie zamki błyskawiczne zamknąć przed praniem i odwrócić produkt na lewą stronę. Ponadto produkt należy prać oddzielnie lub z rzeczami w tych samych kolorach. Po oczyszczeniu i przed ponownym założeniem produkt sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Uszkodzonych produktów nie używać więcej. W zależności od sposobu czyszczenia może ono wpływać negatywnie na wydajność produktu. Dlatego po niewłaściwie przeprowadzonym czyszczeniu producent nie ponosi już żadnej odpowiedzialności za produkt. Dalsze informacje: Ten produkt należy zużyć w ciągu pięciu lat od miesiąca produkcji podanego na etykietce. Utylizacja: Produkt można wyrzucić do śmieci domowych. Po umyślnym lub przypadkowym kontakcie z chemikaliami produkt może być zanieczyszczony szkodliwymi dla środowiska lub niebezpiecznymi substancjami. W takim przypadku produkt zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami prawa. Informacje dodatkowe: Środek ochrony indywidualnej może wywołać u osób wrażliwych reakcje alergiczne. W przypadku znanej nadwrażliwości zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Zewnętrzna kurtka:					
Skład surowcowy					
Materiał zewnętrzny:	100% poliester				
Podszewka:	100% poliestere				
Rozmiar(y)	Obwód klatki piersiowej A	Wzrost B	Rozmiar(y)	Obwód klatki piersiowej A	Wzrost B
XS	114-118 cm	167-171 cm	2XL	134-142 cm	182-186 cm
S	118-122 cm	170-174 cm	3XL	142-148 cm	185-189 cm
M	122-124 cm	173-177 cm	4XL	148-152 cm	188-192 cm
L	124-128 cm	176-180 cm	5XL	152-156 cm	191-195 cm
XL	128-134 cm	179-183 cm			

Kurtka wewnętrzna:					
Skład surowcowy					
Materiał zewnętrzny:	100% poliester				
Wyściółka:	100% poliestere				
Podszewka:	100% poliester				
Rozmiar(y)	Obwód klatki piersiowej A	Wzrost B	Rozmiar(y)	Obwód klatki piersiowej A	Wzrost B
XS	108-112 cm	167-171 cm	2XL	128-136 cm	182-186 cm
S	112-116 cm	170-174 cm	3XL	136-142 cm	185-189 cm

prima di indossare la giacca.

Indossare gli indumenti protettivi di segnalazione non garantisce che l'utilizzatore sia visibile in ogni circostanza. L'effetto protettivo si ottiene solo con indumenti protettivi di segnalazione puliti e chiusi. Solo un prodotto completamente integro garantisce la massima protezione. Se la funzione di protezione è compromessa dall'usura di qualsiasi tipo, il prodotto deve essere pulito o riparato. Se la pulizia o la riparazione non è più possibile, il prodotto deve essere sostituito.

Superficie minima del materiale visibile in metri quadrati				
Materiale	Classe 3	Classe 2	Classe 1	
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14	
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10	

I requisiti relativi all'area minima visibile richiesta per ottenere una classificazione degli indumenti non devono essere ridotti o compromessi da loghi, iscrizioni, etichette, ecc. esistenti o applicati a posteriori. Se si desidera applicare le proprie marcature, si prega di contattare il produttore.

EN 343:2019	Indumenti di protezione contro la pioggia
-------------	---

Questo prodotto protegge l'utente dagli effetti delle precipitazioni (ad es. pioggia, fiocchi di neve), nebbia e umidità del suolo.

EN 343	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Resistenza al passaggio dell'acqua	1-4	3
	B Resistenza alla penetrazione dell'acqua	1-4	2
	C Capo finito testato nella torre della pioggia	R*	X

*Nota: se il capo non è stato testato, R verrà sostituito con X.


** Questi risultati si applicano solo alla giacca esterna.

Tempo d'uso continuo massimo consigliato (minuti) per una tuta completa, composta da giacca e pantaloni senza fodera termica:

Temperatura ambiente °C	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
25	60	105	205	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-

Queste informazioni valgono per un uomo standard in moderato sforzo fisico in condizioni ambientali standardizzate. I tempi d'uso indicati possono essere prolungati mediante aperture di ventilazione efficaci e/o tempi di recupero. Prendere in considerazione anche le sensazioni personali, il tipo di sforzo e le condizioni ambientali.

Tamanho(s)	Medida à volta do peito A	Altura B	Tamanho(s)	Medida à volta do peito A	Altura B
XS	108-112 cm	167-171 cm	2XL	128-136 cm	182-186 cm
S	112-116 cm	170-174 cm	3XL	136-142 cm	185-189 cm
M	116-118 cm	173-177 cm	4XL	142-146 cm	188-192 cm
L	118-122 cm	176-180 cm	5XL	146-150 cm	191-195 cm
XL	122-128 cm	179-183 cm			

				
lavagem na máquina a 40°C	não utilizar lixívia	não secar na máquina de secar	não engomar	não utilizar produtos químicos para a limpeza

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Roupas de proteção - requisitos gerais
----------------------------------	---

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Vestuário de sinalização de grande visibilidade
------------------------------------	--

Aplica-se à jaqueta externa:				
EN ISO 20471:2013		Parâmetros de teste	Níveis de desem-penho	Resultado de teste
	A	A Superfície mínima do material visível em metros quadrados	1-3	2 (XS-S) 3 (M-5XL)

Aplica-se à jaqueta interna:				
EN ISO 20471:2013		Parâmetros de teste	Níveis de desem-penho	Resultado de teste
	A	A Superfície mínima do material visível em metros quadrados	1-3	3 2 (colete)

Número recomendado dos processos de tratamento máximos: 5
O número máximo dos ciclos de limpeza indicado não é o único fator de influência relativamente à vida útil do vestuário. A vida útil depende igualmente do uso, conservação, tratamento, armazenamento, etc.
Poluição e contaminação reduzem event. a grande visibilidade, é aconselhável a realização de um controlo visual sempre antes de vestir o casaco.
O uso de vestuário de proteção sinalizador não garante que o portador seja visto em todas as circunstâncias. O efeito de proteção só é existente, se o vestuário de proteção sinalizador estiver limpo e fechado.
Apenas um produto completamente intacto garante a maior proteção possível. Se a função de proteção for prejudicada devido a desgaste de qualquer tipo, o produto tem de ser limpo ou reparado. Se uma limpeza ou uma reparação não for possível, o produto tem de ser substituído.

Superfície mínima do material visível em metros quadrados:				
Material	Classe 3	Classe 2	Classe 1	
Material de fundo	0,80	0,50	0,14	
Material retrorrefletor	0,20	0,13	0,10	

Os requisitos da superfície mínima visível para alcançar uma classificação do vestuário não podem ser prejudicados por logótipos, inscrições, etiquetas, etc. existentes ou colocados posteriormente. Se desejar aplicar uma marcação, entre em contacto com o fabricante.

EN 343:2019	Vestuário de proteção contra a chuva
--------------------	---

Este produto protege-o contra a influência da precipitação (p. ex. chuva, flocos de neve), nevoeiro e humidade do solo.

EN 343	Parâmetros de teste	Níveis de desem-penho	Resultado de teste
	A Resistência vertical à água	1-4	3
	B Resistência vertical ao vapor de água	1-4	2
	C Vestuário acabado testado na torre de chuva	R*	X

*Nota: Caso a peça não tenha sido testada, R será substituído por X.
**Esses resultados se aplicam apenas à capa externa.

Duração máxima aconselhada de uso ininterrupto (minutos) para um fato completo, composto por casaco e calças sem isolamento térmico:				
Temperatura ambiente °C	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
25	60	105	205	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-

Posebna previdnost je priporočljiva pri znani preobčutljivosti.

Zunanja jakna:				
Sestava vlaken				
Zgornji material:	100% Poliester			
Dolná podšívka:	100% Poliester			

Velikosti	Obseg prsi A	Velikost telesa B	Velikosti	Obseg prsi A	Velikost telesa B
XS	114-118 cm	167-171 cm	2XL	134-142 cm	182-186 cm
S	118-122 cm	170-174 cm	3XL	142-148 cm	185-189 cm
M	122-124 cm	173-177 cm	4XL	148-152 cm	188-192 cm
L	124-128 cm	176-180 cm	5XL	152-156 cm	191-195 cm
XL	128-134 cm	179-183 cm			

Notranja jakna:				
Sestava vlaken				
Zgornji material:	100% Poliester			
Vatovanie:	100% Poliester			
Dolná podšívka:	100% Poliester			

Velikosti	Obseg prsi A	Velikost telesa B	Velikosti	Obseg prsi A	Velikost telesa B
XS	108-112 cm	167-171 cm	2XL	128-136 cm	182-186 cm
S	112-116 cm	170-174 cm	3XL	136-142 cm	185-189 cm
M	116-118 cm	173-177 cm	4XL	142-146 cm	188-192 cm
L	118-122 cm	176-180 cm	5XL	146-150 cm	191-195 cm
XL	122-128 cm	179-183 cm			

				
Strojno pranje 40°C	Ne uporabljajte belila	Ne sušite v sušilnem stroju	Ne likajte	Kemično čiščenje ni dovoljeno

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Zaščitna oblačila - splošne zahteve
----------------------------------	--

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Dobro vidna opozorilna oblačila
------------------------------------	--

Velja za zunanji plašč:				
EN ISO 20471:2013		Parameter preizkusa	Stopnje zmogljivosti	Rezultat preizkusa
	A	A Najmanjša površina vidnega materiala [m²]	1-3	2 (XS-S) 3 (M-5XL)

Velja za notranjo jakno:				
EN ISO 20471:2013		Parameter preizkusa	Stopnje zmogljivosti	Rezultat preizkusa
	A	A Najmanjša površina vidnega materiala [m²]	1-3	3 2 (telovnik)

Priporočeno največje število procesov nege: 5
Če je navedeno največje število ciklov čiščenja, morate še vedno upoštevati, da to ni edini dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo oblačil. Življenjska doba je povezana tudi z uporabo, vzdrževanjem, skladiščenjem, itd. Onesnaženje lahko poslabša izbojšano vidnost, priporočamo pregled pred vsakim oblačenjem skunjčja.
Nošnja opozorilnega zaščitnega oblačila ne zagotavlja, da bo uporabnik viden v vseh okoliščinah. Zaščitni učinek je zagotovljen samo pri čistem in zaprtem opozorilnem zaščitnem oblačilu. Največjo možno zaščito zagotavlja samo popolnoma brezhiben izdelek. Če na zaščitno funkcijo vpliva kakršna koli obraba, je treba izdelek očistiti ali popraviti. Če čiščenje ali popravilo ni več mogoče, morate izdelek zamenjati.


Najmanjša površina vidnega materiala [m²]:				
Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1	
Osnovni material	0,80	0,50	0,14	
Obojni material	0,20	0,13	0,10	

Najmanjše potrebne vidne površine za klasifikacijo oblačila ne smejo zmanjšati ali poslabšati obstoječi ali naknadno nameščeni logotipi, napisi, nalepke itd. Če želite namestiti svoje lastne oznake, se obrnite na proizvajalca.

EN 343:2019	Zaščitno oblačilo proti dežju
--------------------	--------------------------------------

Ta izdelek vas štiti pred vplivom padavin (npr. dež, sneg), meglo in vlago tal.				
EN 343	Parameter preizkusa	Stopnje zmogljivosti	Rezultat preizkusa	**

Estas indicaciones são válidas para um homem padrão em esforços físicos médios perante condições ambientais padrão. Por meio de orifícios de ventilação eficazes e/ou pausas para descanso, os tempos de uso indicados podem ser prolongados. Além disso, a sensação pessoal, o tipo de esforço, bem como as condições ambientais devem ser tidos em conta.

				
Fabricante	Ano e mês de produção			

			
Símbolo de reciclagem (apenas para FR)			

EAC TP TC 010:2011			CE
Marcação EAC	Marcação UkrSepro	Ler as informações e instruções do fabricante	Marcação CE

SK	
Návody a informácie výrobcu	
Informačná brožúra pre osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, príloha II odsek 1.4. Túto informačnú brožúru si pred použitím osobných ochranných prostriedkov starostlivo prečítajte. Ste povinní túto informačnú brožúru pri postúpení osobných ochranných prostriedkov pripojiť, resp. prilepiť osobných ochranných prostriedkov doručíť. Na tento účel sa môže táto informačná brožúrka neobmedzene rozmnožovať.	
Ochranný odev	Kategória rizika II
Velkost(I)	XS-5XL
Barvy	svitlivé oranžová/tmavé modrá, svitlivé žltá/tmavé modrá
Certifikácia	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Notifikované miesto	ANCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy
Identifikačné číslo	0302

Značka CE osvedčuje, že produkt zodpovedá základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nariadenia (EÚ) 2016/425. EÚ-vyhlasenie o zhode si môžete prečítať na stránke www.doc.nitras-safety.com.
Pri tomto produkte ide o osobný ochranný prostriedok kategórie rizika II. Tento vás chráni pri zlych vizuálnych pomeroch. Tento produkt neposkytuje žiadnu ochranu proti mechanickým rizikám, chemikáliam a mikroorganizmom, chladu, tepelným rizikám (teplo a/alebo oheň), zásahom elektrickým prúdom, žiareniu, práci s vysokotlakovým lúčom, dažďu, pevným časticám, rádioaktívnej kontaminácii. Zohľadnite, prosím, umiestnené piktogramy, upozornenia a príslušné výkonné stupne.
Skladovanie/Používanie/Kontrola: Skladovať v chlade a suchu. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, UV-lúčmi alebo zdrojmi ozónu. Neskladovať v zalomenom stave ani pod zaťažením hmotnosťou. Produkt podľa možnosti skladujte, resp. prepravujte v originálnom obale. Vplyvy ako svetlo, vlhkosť, teplota, ako aj prirodzené zmeny materiálu počas dlhšieho časového obdobia môžu mať za následok zmeny vlastností produktu. Presné údaje k dobe skladovania a životnosti osobných ochranných prostriedkov nie sú možné, pretože obidva parametre závisia okrem iného od príslušného spôsobu skladovania, teploty, vlhkosti, stupňa opotrebenia a intenzity používania. Preto po dlhšom skladovaní, ako aj pred a po každom použití kontrolujte tento produkt vzhľadom na škody a zmeny produktu (napr. krehké, popraskané nátery/materiály, diery, zmeny farby atď.). Pred každým použitím kontrolujte tento produkt vzhľadom na vhodnosť na plánovanú činnosť a na správu vzhľadu. Nevhodné alebo chýbné produkty treba zlikvidovať a v žiadnom prípade sa nesmú používať ďalej. Veľkosť produktu sa môže odlišovať od údajov napr. v dôsledku dilatácie. Všetky výkony boli zistené po skúškach za laboratórnych podmienok. Preto sa odporúča overenie, či sú osobné ochranné prostriedky vhodné na plánované použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu v závislosti od rozličných parametrov (napr. teplota, odev, intenzita používania) odlišovať od podmienok skúšky konštruktérneho vzoru. Ak už boli osobné ochranné prostriedky použité, môžu tieto, z dôvodu opotrebenia, poskytovať menšie výkony. Výroba nepreberá žiadnu zodpovednosť pri neodbornom používaní produktu.
Čistenie/údržba: Zohľadnite, prosím, údaje na našej etikeťe k ošetrovaniu. Všeobecne dávajte pozor na to, aby ste všetky zipsy pred práním zatvorili a otočili produkt na rub. Navyše by sa mal produkt prať samostatne alebo s rovnakými farbami. Tento produkt kontrolujte vzhľadom na škody po vyčistení a pred novým nosením. Poškodené produkty nepoužívajte znova. Podľa spôsobu čistenia to môže mať negatívny vplyv na výkon produktu. Výrobca predo, neoborne vykonanom čistení, nepreberá za produkt viac žiadnu zodpovednosť.
Likvidácia: Tento produkt zlikviduje spolu s domovým odpadom. Po úmyselnom a neúmyselnom kontakte s chemikáliami môže byť tento produkt znečistený nebezpečnými substanciami škodlivými pre životné prostredie. V tomto prípade treba vykonať likvidáciu v zhode s miestne aplikovanými právnymi predpismi.
Zvláštne upozornenia: Osobné ochranné prostriedky môžu u citlivých osôb vyvolať alergické reakcie. Zvláštna pozornosť sa odporúča pri známej nadmernej citlivosti.

Vonkajší plašč:				
Zloženie vlákien				
Vrchný materiál:	100% polyester			
Spodňaja podloga:	100% polyester			


	A Odpornost proti prodiranju vode	1-4	3
	B Odpornost proti prodiranju vodne pare	1-4	2
	C Končano oblačilo testirano v deževnem stolpu	R*	X

*Opomba: Če oblačilo ni bilo testirano, bo R zamenjan z X.
** Ti rezultati veljajo samo za zunanji plašč.

Priporočeni največji čas neprekinjene nošnje (minute) za celo oblačilo, ki ga sestavljata sukunčje in hlače brez toplotne podloge:

Temperatura okolja [°C]	Razred 1	Razred 2	Razred 3	Razred 4
25	60	105	205	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-

Ti podatki veljajo za standardnega človeka pri zmernem fizičnem naporu in v standardnih pogojih okolja. Z učinkovitimi odprtinami za preazračevanje in/ali počivanjem je mogoče navedene čase nošnje podaljšati. Upoštevajte tudi osebne občutke, vrsto napora in pogoje v okolju.

				
Proizvajalec	Leto in mesec izdelave			

			
Simbol recikliranja (samo za FR)			

EAC TP TC 010:2011			CE
Oznaka EAC	Oznaka UkrSepro	Preberite navodila in informácie proizvajalca	Oznaka CE

DA	
-----------	--

Producentens vejledninger og informationer
Informationsbrochure til personligt beskyttelsesudstyr (PSA) i henhold til forordningen (EU) 2016/425, tillæg II afsnit 1.4. Læs denne informationsbrochure omhyggeligt igennem, før PSA anvendes. Du har pligt til at vedlægge denne informationsbrochure, hvis PSA gives videre til andre, eller til at udlevere den til modtageren af PSA. Til dette formål kan denne informationsbrochure kopieres ubegrænset.


Beskyttelsesdragt	Risikokategori II
Størrelse(r)	XS-5XL
Farver	Neonorange/Marineblå, Neongul/Marineblå
Certificering	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343
Notificeret organ	ANCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy
Id-nummer	0302

CE-mærket dokumenterer, at produktet er i overensstemmelse med de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen (EU) 2016/425. EU-overensstemmelseserklæringen kan læses på www.doc.nitras-safety.com.
Dette produkt er et personligt beskyttelsesudstyr af risikokategori II. Det beskytter ved dårlig synlighed og mod regn. Dette produkt beskytter ikke mod mekaniske risici, kemikalier og mikroorganismer, kulde, termiske risici (varme og/eller ild), stormstød, stråling, arbejde med højtryksstråler, regn, faste partikler, radioaktiv kontamination. Vær opmærksom på de anbragte piktogrammer, informationer og de tilhørende ydelsestrin.
Opbevaring/anvendelse/test: Skal opbevares koligt og tørt. Skal holdes på afstand af direkte sollys, UV-stråler eller ozonkilder. Må ikke opbevares sammenfoldet eller vægtsbelastet. Opbevar eller transportér så vidt muligt produktet i den originale emballage. Indfyldelse fra lys, fugt, temperatur samt naturlige ændringer i materialet i løbet af en længere periode kan medføre ændringer i produktets egenskaber. Det er ikke muligt at give nøjagtige informationer om opbevaringstiden og levetiden for PSA, da begge parametre bl.a. afhænger af opbevaringsformen, temperaturen, fugtigheden, graden af slid og anvendelsesintensiteten.
Kontroller derfor dette produkt efter længere opbevaring samt for og efter brug for skader eller ændringer i materialet (f.eks. skure, revnede belægninger/materialer, huller, farveændringer osv.). Kontroller før brug, at dette produkt er velegnet til den planlagte aktivitet og har den korrekte størrelse. Uegnede eller defekte produkter skal bortskaffes og må ikke bruges under nogen omstændigheder. Produktets størrelse kan afvige fra de angivne værdier ved grund af f.eks. dilatation.
Alle ydelser er beregnet ved tests under laboratoriebetingelser. Derfor anbefales det at udføre en kontrol af, om PSA er velegnet til den planlagte anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvnings afhængigt af forskellige parametre (f.eks. temperatur, slid, anvendelsesintensitet). Hvis PSA allerede har været anvendt, kan det give mindre beskyttelse på grund af slid. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis produktet ikke anvendes efter bestemmelserne.
Rengøring/vedligeholdelse: Vær opmærksom på anvisningerne på det indsyede væskmærke. Sørg generelt for at lukke alle lynlås for vask og at vende vangen ud. Endvidere skal produktet vaskes separat eller med samme farver. Kontroller dette produkt for skader efter rengøringen, og for det bæres næste gang. Brug ikke beskadigede produkter igen. Afhængigt af rengøringen kan denne have negativ indflydelse på produktets ydelse. Producenten påtager sig ikke ansvaret længere for produktet, hvis rengøringen ikke udføres korrekt.

Velkost(I)	Obvod hrude A	Telesná výška B	Velkost(I)	Obvod hrude A	Telesná výška B
XS	114-118 cm	167-171 cm	2XL	134-142 cm	182-186 cm
S	118-122 cm	170-174 cm	3XL	142-148 cm	185-189 cm
M	122-124 cm	173-177 cm	4XL	148-152 cm	188-192 cm
L	124-128 cm	176-180 cm	5XL	152-156 cm	191-195 cm
XL	128-134 cm	179-183 cm			

Vnútorná bunda:				
Zloženie vlákien				
Vrchný materiál:	100% polyester			
Vata:	100% polyester			
Spodňaja podloga:	100% polyester			

Velkost(I)	Obvod hrude A	Telesná výška B	Velkost(I)	Obvod hrude A	Telesná výška B
XS	108-112 cm	167-171 cm	2XL	128-136 cm	182-186 cm
S	112-116 cm	170-174 cm	3XL	136-142 cm	185-189 cm
M	116-118 cm	173-177 cm	4XL	142-146 cm	188-192 cm
L	118-122 cm	176-180 cm	5XL	146-150 cm	191-195 cm
XL	122-128 cm	179-183 cm			

				
Perle v pračke na 40 °C	Nebielte	Sušte v sušičke	Nežhlíte	Nečistite chemicky

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Ochranné odevy - všeobecné požiadavky
----------------------------------	--

EN ISO 20

*Merk: Hvis plagget ikke er testet, vil R bli erstattet med X.
** Disse resultatene gjelder kun ytterjakken.

Anbefalt maksimal kontinuerlig brukstid (minutter) for en komplett dress som består av jakke og bukse uten termofôr:

Omgivelsestemperatur °C	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
25	60	105	205	-
20	75	250	-	-
15	100	-	-	-
10	240	-	-	-
5	-	-	-	-

Disse opplysningene gjelder for en man av standard størrelse ved middels fysisk anstrengelse under standardiserte omgivelsesbetingelser. Med effektive lufteåpninger og/eller hvilepauser kan de oppgitte brukstidene forlenges. Personlig følelse, type anstrengelse samt omgivelsesbetingelsene må også tas hensyn til.



Produsent



Produksjonsår og -måned



Resirkuleringssymbol (kun for FR)



EAC-merking



UkrSepro-merking



Les veiledninger og informasjon fra produsenten



CE-merking