



Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa 12N7-3B - Koventionell 12 Volt Batterie

Leistung

| | |
|---------------------------------|-------|
| Spannung | 12 |
| Kapazität (10 Std.) | 7Ah |
| Kapazität 20 Std (vorgegeben) | 7.4Ah |
| Kaltstartstrom (CCA) bei -18 °C | 70A |

Maße (±2 mm)

| | |
|--------|-------|
| Länge | 135mm |
| Breite | 75mm |
| Höhe | 133mm |

Maße und Gewichte

| | |
|--|------|
| Durchschnittliches Gewicht inkl. Säure | 3kg |
| Säurevolumen | 0.5l |


Technologie

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Technologie | Sb/Sb gegossen |
| Adskiller | Reinforcing fiber+Glass Fiber |



Anschlusspol Typ - 6

Zellenanordnung



Datenblatt erstellt am 09/09/2024 - E&EO



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa 12N7-3B - Conventional 12 Volt Battery

Performance

| | |
|--------------------|-------|
| Voltage | 12 |
| Capacity (10-hour) | 7Ah |
| Capacity (20-hour) | 7.4Ah |
| CCA @ -18°C | 70A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|--------|-------|
| Length | 135mm |
| Width | 75mm |
| Height | 133mm |

Weights & Measures


| | |
|-----------------------|------|
| Mean Weight with Acid | 3kg |
| Acid Volume | 0.5l |

Technology


| | |
|------------|-------------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Reinforcing fiber+Glass Fiber |



Cell Assembly Layout



Terminal Type - 6



Data Sheet generated on 09/09/2024 - E&OE