

PETEC Additiv "Leck Stop Oil"



Beschreibung

PETEC Additiv "Leck Stop Oil"

Motorölzusatz für alle Motoren-, Getriebe- und Maschinenöle

Zur schnellen und dauerhaften Beseitigung von undichten Stellen (Lecks) in allen Öl-Kreislaufsystemen. Leck-Stop imprägniert Dichtungen, macht sie wieder elastisch, lässt sie anschwellen und beseitigt somit die Undichtigkeit. Geeignet für alle Öl-Kreislaufsysteme (z.B. Motor, Automatik- und Schaltgetriebe, Differential, Servolenkung, Hydrauliksystem u.v.m.) von PKWs, LKWs, Booten, Traktoren, Motorrädern u.v.m. Leck-Stop kann sowohl bei bereits bestehenden Undichtigkeiten als auch vorbeugend dem Öl zugegeben werden.

Hinweis: Nicht für Motorrad Nasskupplungen geeignet!

Anwendung:

Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln. Leck-Stop wird dem abzudichtenden Ölkreislauf in einer Menge von 3 % der Gesamtölmenge zugegeben, z. B. Ölmenge 5 l = 150 ml Leck-Stop. Anschließend soll das Aggregat ca. 20 Minuten laufen, damit sich das Additiv verteilt und in die abzudichtenden Bereiche gelangt. Im Laufe der anschließenden 3 Betriebsstunden bzw. nach ca. 50 - 100 km entfaltet Leck-Stop seine Wirkung., **150 ml Flasche**

Artikelnummer: 41132234

Originalnummer: 80150

EAN: 4013558801506

EVP: **50,15 €**

Technische Daten

Ausführung	Zusätze
Bereich	Motor
Hauptfarbe	gelb
Gebindeart	Flasche
Inhalt	0,15 l
Kategorie	Auto, Motorrad, LKW, Nutzfahrzeuge, Kleingeräte, Oldtimer, Marine
Kraftstoffart	Benzin, Diesel, Gas
Gewicht	0,141 kg