Fiche technique du produit

Pile BS-BATTERY "BTX4L-BS"



Référence d'article:	05378054
Référence originale:	300889
EAN:	3564093008895
EVP:	**28,51 €**

Données techniques

Type	sans entretien, avec pack acide
Largeur	70,0 mm
Domaine d'utilisation	moto
Énergie	51,20 Wh
Purge	interne
Volume	0,2 l
Hauteur	85,0 mm
Courant de démarrage à froid CCA (EN)	55 A
Capacité 10 hr	5,0 Ah
Capacité 20 hr	4,2 Ah
Longueur	113,0 mm
Pôle négatif	avant gauche
Pôle positif	avant droite
Poids	1,550 kg
Tension	12 V
Vissage	M5

description

Batterie BS-BATTERY "BTX4L-BS"
ETN : 503 014 003

DIN : 50314, **MTF**, sans entretien, **5 Ah**

Mettre en place le pack d'acide fourni après avoir retiré la bande adhésive et le faire couler uniformément dans tous les éléments. Laisser reposer pendant environ 1 à 2 heures, puis appuyer fermement sur la bande de scellage. Une fois remplie, la pile est scellée et aucun autre entretien n'est nécessaire.
AttentionPour les piles de 12 V et plus, il peut être nécessaire de les recharger ! N'ouvrez jamais ces piles scellées (MTF), ne les percez jamais et n'enlevez jamais la barre de fermeture !

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 28.10.2026