

Ficha de Producto



MAHLE "PAG ÖI "



Descripción

Aceite para compresor de climatización MAHLE "Aceite PAG"
Aceite refrigerante higroscópico totalmente sintético a base de polialquilenglicol.

Para sistemas de aire acondicionado con Agente frigorífico R134a, fácilmente miscible. Para la lubricación de la mayoría de los sistemas de aire acondicionado en vehículos con motores convencionales de gasolina o diesel (turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola y de construcción), para todos los tipos de compresores excepto los de accionamiento eléctrico.

Nota del fabricante: Cuando utilice aceites PAG, asegúrese de seleccionar el grado de viscosidad correcto (PAG 46, PAG 100, PAG 150). Deben respetarse las especificaciones y homologaciones del fabricante del vehículo. Además, los aceites PAG son higroscópicos. Esto significa que absorben la humedad del aire ambiente y la fijan a sí mismos. Por este motivo, los recipientes de Aceite abiertos deben volver a cerrarse inmediatamente y el Aceite restante sólo puede almacenarse durante un tiempo limitado. Esto también se aplica en particular a los recipientes de aceite nuevo del Equipo para servicio de aire acondicionado., **Bote de 250 ml, ISO 100**

Número de artículo:	411782M5
Número original:	ACPL 20 000P
EAN:	4057635191494
EVP:	14,70 €

Datos técnicos

Versión	Aditivos
Área	Interior/clima, Otros
Tipo de recipiente	Lata
Contenido	0,25 l
Categoría	Automóvil, Camiones, Vehículos comerciales, Marina
Tipo de combustible	Gasolina, Diésel, Gas