

Fiche technique du produit



Chargeur GYS "DIAG-STARTIUM 60-24"



description

Chargeur de batterie GYS "DIAG-STARTIUM 60-24"

Chargeur de batterie et démarreur, automatique, pour batteries 6, 12 et 24 V, mobile.

Appareil polyvalent commandé par microprocesseur. Peut être utilisé comme câble d'alimentation stabilisé (60 A) lors du diagnostic. Charge sans surveillance avec maintien de la tension en fin de charge (floating). Charge complète de tous les types de batteries au plomb comme liquide, gel, AGM, Start & Stop, calcium, VRLA et EFB. Analyse en continu l'état de la batterie et régule l'intensité de la charge. Un affichage numérique indique la tension et le pourcentage de charge en temps réel. Il est possible de recharger des piles profondément déchargées à partir de 1 V. Détecte automatiquement les piles endommagées ou sulfatées (dans ce cas, l'appareil ne fournit pas de courant afin de protéger l'électronique du véhicule).

Caractéristiques techniques : Alimentation secteur : 230 V / 50/60 Hz, puissance : 16 A, charge : 6 / 12 / 24 V, 20 - 900 / 900 / 525 Ah, démarreur : - / 300 / 280 A, poids : 34 kg, **dimensions (Lxl.xH) : 475 x 520 x 900 mm**

Référence d'article: 6556658G

Référence originale: 026520

EAN: 3154020026520

EVP: **1309,00 €**

Données techniques

Type	chargeur
Type de batterie	AGM, Ca/Ca (calcium), EFB, gel, VRLA
Largeur	5,2 cm
Caractéristiques	mobile
Domaine d'utilisation	voiture, SUV, petit camion/ camionnette, camion, bus, agriculture
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	blanc
Hauteur	9,0 cm
Longueur	4,75 cm
Poids	34,000 kg
Tension	6 V, 12 V, 24 V