

Ficha de Producto



Líquido de freno Ate "Super DOT 5.1"



Número de artículo:	41228149
Número original:	03.9901-6611.2
EAN:	4006633457613
EVP:	524,00 €

Datos técnicos

Ámbito de aplicación	Vehículos de turismo
Tipo de recipiente	Bidón
Contenido	20,0 l
Categoría	Frenos
Calidad	DOT 5.1
Peso	21,200 kg

Descripción

Líquido de freno "Super DOT 5.1" de ATE

DOT 5.1, ISO clase 6, punto de ebullición: mín. 265° C, punto de ebullición húmedo: mín. 180° C

Destinado al uso como líquido hidráulico en sistemas de frenos y embragues de vehículos de motor. Tiene un punto de ebullición húmeda 5° C más alto y un intervalo de cambio más largo que ATE SL6 con una viscosidad comparablemente baja. Esto lo hace especialmente adecuado para su uso en vehículos con modernos sistemas de asistencia al conductor como ESP, ABS y ASR. Cumple todos los requisitos de los fabricantes de equipos originales y supera los requisitos de FMVSS - N° 116 - DOT 5.1, SAE J1704 e ISO 4925, Clase 5 - 1. Puede mezclarse con otros líquidos de frenos que cumplan las especificaciones ISO 4925 Clase 6, DOT 5.1 o DOT 4. Sin embargo, la funcionalidad óptima del ESP, incluso a temperaturas muy bajas, se garantiza mejor con fluidos de la especificación ISO 4925, clase 5 - 1.

Datos técnicos: Fabricado a base de glicol, punto de ebullición: 265° C, punto de ebullición húmedo: 180° C, viscosidad: 750 mm²/seg, intervalo de cambio: hasta 3 años (dependiendo del uso), **Bidón de 20 litros**