

Fiche technique du produit



Chargeur DPARTS "DUO POWER"

description

Chargeur DPARTS « DUO POWER »

Boîtier mural CA / VE, 2 x 11 kW, prises de type 2

Équipée de deux prises de recharge permettant de recharger simultanément deux voitures électriques à 11 kW chacune, ou une seule à une puissance de 22 kW. Le chargeur pour véhicules électriques est livré avec le tableau de bord bechargé. Une fois l'enregistrement effectué, le chargeur peut être facilement contrôlé et géré via le tableau de bord central. Le tableau de bord bechargé offre une vue d'ensemble des chargeurs et des utilisateurs, ainsi que des analyses graphiques des processus de recharge. Les transactions effectuées peuvent être exportées à des fins de reporting. Une gestion simple de la charge permet de limiter la quantité d'électricité fournie par le chargeur. D'autres fonctionnalités, telles que les services de facturation, peuvent être activées via des services à valeur ajoutée dans le tableau de bord bechargé. Grâce à la connexion au contact sans potentiel, la coupure des processus de recharge sur le chargeur pour des raisons de service public est possible via un récepteur de télécommande centralisée. Le chargeur est prêt pour la recharge au service du réseau. Conformément à l'article 14a de la loi allemande sur l'économie énergétique (EnWG), les processus de recharge peuvent être suspendus ou limités par le gestionnaire de réseau via un récepteur de télécommande centralisée ou une passerelle de compteurs intelligents, selon les exigences. Le chargeur dispose d'un système intégré de gestion locale de la charge pouvant prendre en charge jusqu'à 16 chargeurs, afin de répartir le courant disponible. Lecteur de cartes RFID (avec 3 cartes RFID en ligne incluses), disjoncteur différentiel (RCBO) intégré et capteurs de courant différentiel sensibles à tous les courants (RCMU).

Caractéristiques techniques :

Tension de service : 400 V CA $\pm 10\%$, 50-60 Hz

Courant de service : 32 A

Puissance de sortie max. par point de recharge : monophasé 16 A jusqu'à 3,7 kW, biphasé 16 A jusqu'à 7,4 kW, triphasé 16 A jusqu'à 11 kW

Gestion locale de la charge jusqu'à 16 bornes

Compteurs d'énergie étalonnés intégrés (MID)

Modem mobile intégré (EDGE/3G/LTE)

Indicateur : écran tactile de 5 pouces, bande LED

Mode de phase : 3 phases + N + PE

Interfaces : Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz), réseau mobile

Connexion au backend : norme OCPP 1.6-J (WS & WSS), prise en charge

ModBus TCP

Lecteur de cartes RFID intégré

Raccordement : 2 prises de type 2

Sécurité : disjoncteur différentiel (FI/LS), capteurs de courant différentiel sensibles à tous les courants (RCMU), touche d'arrêt d'urgence, surchauffe, surtension/sous-tension, surintensité, protection par mise à la terre

Température de fonctionnement : de -30 à +55 °C

Boîtier : acier

Façade : verre

Protection contre les éclaboussures : IP65, IK08

Dimensions (L x H x P) : 33,4 x 50,3 x 15,5 cm

Poids : 13,8 kg, **avec un écran tactile de 5 pouces**

Référence d'article:

89655306

Référence originale:

SIEHE TEXT

:

EVP:

2140,85 €

Données techniques

Type de connexion

variable

Type

chargeur

Largeur

33,4 cm

Caractéristiques

protection de surcharge, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, circuit protecteur

Tension d'entrée (Hz)

60 Hz

jusqu'à

Tension d'entrée (Hz) de

50 Hz

Domaine d'utilisation

atelier, ménage

Couleur principale

noir

Hauteur

15,5 cm

Longueur

50,3 cm

Matériau

acier

Matériau 2

plastique

Type de protection

IP65

Plage de température

55 °C

jusqu'à

Plage de température de

-30 °C