Fiche technique du produit

Chargeur DPARTS "DUO POWER"



Référence d'article:	89655306
Référence originale:	SIEHE TEXT
:	
EVP:	**2140,85 €**

Données techniques

Type de connexion	variable
Type	chargeur
Largeur	33,4 cm
Caractéristiques	protection de surcharge, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, circuit protecteur
Tension d'entrée (Hz) jusqu'à	60 Hz
Tension d'entrée (Hz) de	50 Hz
Domaine d'utilisation	atelier, ménage
Couleur principale	noir
Hauteur	15,5 cm
Longueur	50,3 cm
Matériau	acier
Matériau 2	plastique
Type de protection	IP65
Plage de température jusqu'à	55 °C
Plage de température de	-30 °C

description

Chargeur DPARTS « DUO POWER »
Boîtier mural CA / VE, 2 x 11 kW, prises de type 2
Équipée de deux prises de recharge permettant de recharger simultanément deux voitures électriques à 11 kW chacune, ou une seule à une puissance de 22 kW. Le chargeur pour véhicules électriques est livré avec le tableau de bord becharged. Une fois l'enregistrement effectué, le chargeur peut être facilement contrôlé et géré via le tableau de bord central. Le tableau de bord becharged offre une vue d'ensemble des chargeurs et des utilisateurs, ainsi que des analyses graphiques des processus de recharge. Les transactions effectuées peuvent être exportées à des fins de reporting. Une gestion simple de la charge permet de limiter la quantité d'électricité fournie par le chargeur. D'autres fonctionnalités, telles que les services de facturation, peuvent être activées via des services à valeur ajoutée dans le tableau de bord becharged. Grâce à la connexion au contact sans potentiel, la coupure des processus de recharge sur le chargeur, dans l'intérêt du réseau, est possible via un récepteur de télécommande centralisée. Le chargeur est prêt pour la recharge au service du réseau. Conformément à l'article 14a de la loi allemande sur l'économie énergétique (EnWG), les processus de recharge peuvent être suspendus ou limités par le gestionnaire de réseau via un récepteur de télécommande centralisée ou une passerelle de compteurs intelligents, selon les exigences. Le chargeur dispose d'un système intégré de gestion locale de la charge pouvant prendre en charge jusqu'à 16 chargeurs, afin de répartir le courant disponible. Lecteur de cartes RFID (avec 3 cartes RFID en ligne incluses), disjoncteur différentiel (RCBO) intégré et capteurs de courant différentiel sensibles à tous les courants (RCMU).

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 400 V CA ±10 %, 50-60 Hz
Courant de service : 32 A
Puissance de sortie max. par point de recharge : monophasé 16 A jusqu'à 3,7 kW, biphasé 16 A jusqu'à 7,4 kW, triphasé 16 A jusqu'à 11 kW
Gestion locale de la charge jusqu'à 16 bornes
Compteurs d'énergie étalonnés intégrés (MID)
Modem mobile intégré (EDGE/3G/LTE)
Indicateur : écran tactile de 5 pouces, bande LED
Mode de phase : 3 phases + N + PE
Interfaces : Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (2,4 GHz), réseau mobile
Connexion au backend : norme OCPP 1.6-J (WS & WSS), prise en charge ModBus TCP
Lecteur de cartes RFID intégré
Raccordement : 2 prises de type 2
Sécurité : disjoncteur différentiel (FI/LS), capteurs de courant différentiel sensibles à tous les courants (RCMU), touche d'arrêt d'urgence, surchauffe, surtension/sous-tension, surintensité, protection par mise à la terre
Température de fonctionnement : de -30 à +55 °C
Boîtier : acier
Façade : verre
Protection contre les éclaboussures : IP65, IK08
Dimensions (L x H x P) : 33,4 x 50,3 x 15,5 cm
Poids : 13,8 kg, **avec un écran tactile de 5 pouces**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Fiche technique du produit

Chargeur DPARTS "DUO POWER"



Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 28.10.2026