

Verpackungseinheit	1
Menge pro VPE	-
Artikelstatus	Normal
EAN	4026736362591

Eigenschaften	
Sicherungsausführung	für Standard-Flachstecksicherung
Stromstärke bis [A]	15 A
DIN/ISO	72581/3C
Spannung bis [V]	32 V
Material	Polyamid 6.6
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2	mit Anschlussleitung
Querschnitt [mm²]	1,3 mm²
Kabellänge [mm]	120 mm
Oberfläche	verzinnt
SVHC	Keine SVHC Substanzen vorhanden!

Artikelzusatzinformationen
Referenz
Herth+Buss: fliegende Sicherung

Gebrauchsnummern
ATO

OE-Nummern
DAF: 152 8173

Zusätzliche Informationen
Technische Information
Mithilfe des Abzweighalters können zusätzliche Verbraucher schnell und einfach angeschlossen werden. Die bislang im Sicherungskasten gesteckte Sicherung wird entnommen und durch den Zusatzhalter ersetzt. Danach wird die Sicherung in den unteren Steckplatz des Halters gesteckt um den Stromkreis wieder abzusichern. Der obere Steckplatz ist mit einer zusätzlichen Sicherung zu versehen, die den neu angeschlossenen Verbraucher schützt.

Bilder

