

COREXX Verbindingskabel



Omschrijving

COREXX verbindingskabel

7-polige, 24 V, ABS / EBS spiraalkabel, kunststof stekker

Voor elektrische verbinders tussen trekvoertuigen en aanhangers in de bedrijfsvoertuigensector. Elektrische spoel, materiaal: polyurethaan (PU), buiten-Ø: 68 mm, aantal windingen: 23, 100% koperen binnendraad, temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C, norm: ISO 7638, brandbaarheidstest volgens UL 94, **Werklengthe: 3500 mm**

Artikelnummer:	733711A4
Origineel nummer:	733711A4
EAN:	104044407303
EVP:	141,61 €

Technische gegevens

Uitvoering	elektrische verbindingsdelen
Eigenschappen	flexibel, bestand tegen koude en hitte
Hoofdkleur	zwart
Secundaire kleur	rood
Aderdoorsnede	2x 2,5mm ² + 5x 1,5mm ² mm ²
Lengte	3,5 m
Materiaal 1	polyurethaan (PU)
Materiaal 2	koper
Gewicht	1,700 kg
Aansluitwaarde volt	24,0 V
Temperatuurbereik tot	90 °C
Temperatuurbereik van	-40 °C
Type	7-polig
Variant	verbindingskabel, meeraderig