

Fiche technique du produit

VTC "Trekking 6.7" Mod. 22VICTORIA



description

Direct & dynamique

Le VICTORIA "Trekking 6.7" offre des performances modérées et dynamiques. La raison en est la position d'assise ainsi que la conduite directe et dynamique avec ce vélo. Deux nouveautés renforcent l'image de ce vélo : d'un point de vue technique, il s'agit du dérailleur SHIMANO à 27 vitesses, qui offre une vitesse adaptée à chaque situation en randonnée. D'un point de vue visuel, le nouveau look combiné à l'inscription réduite de la marque contribue à une image fraîche et moderne.

Pour une propulsion en douceur, le "Trekking 6.7" est équipé de roues légères et de pneus sportifs SCHWALBE "Marathon Racer". D'une largeur de 40 mm, ils sont à tous points de vue adaptés à la randonnée grâce à leur confort d'amortissement. Il en va de même pour la fourche suspendue SUNTOUR, qui peut être réglée individuellement en fonction du poids du cycliste. Le freinage est assuré par des freins à disque hydrauliques puissants et fiables, même par temps humide.

L'équipement de randonnée est complété par le porte-bagages RACKTIME et l'éclairage. Le phare avant LED CONTEC "Luna 40 N" éclaire la chaussée avec une luminosité agréable de 40 lux. Le feu arrière brille par sa fonction de feu de position qui permet à la lampe de continuer à briller pendant un certain temps, même lorsqu'on s'arrête à un carrefour sombre.

Site web



<https://www.victoria-bikes.com>

Référence d'article: 02979979

Référence originale: 22082081

EAN: 4251507989855

EVP: 899,95 €

Données techniques

Équipement	fourche suspendue, dynamo de moyeu, pare-chaîne, garde-boues
Désignation de couleur du fabricant	wine red matt
Couleur principale	rouge
Débattement de la fourche	63 mm
Sexe	femme
Vitesses	27 vitesses
Catégorie	VTC
Taille de roue	28 "
Matériau 1	aluminium
Hauteur du cadre	51 cm
Poids	16,900 kg
Poids admissible du système	130 kg
Largeur d'enjambement	200 mm
Hauteur d'enjambement	435 mm
Base	450 mm
Tube supérieur	600 mm
Empattement	1087 mm
Profondeur	392 mm
Tube de la selle	510 mm
Angle d'assise	73,0 °
Stack	659 mm
Tube de direction	175 mm
Angle du tube de direction	71,0 °