

BS-BATTERY Batterie "BTX7L / BTX7L-BS"



Beschreibung

BS-BATTERY Batterie "BTX7L / BTX7L-BS"

ETN: 506 014 005

DIN: 50614, **MTF**, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

Artikelnummer:	05379946
Originalnummer:	300620
EAN:	3661451001205
EVP:	43,42 €

Technische Daten

Ausführung	wartungsfrei, mit Säurepack
Breite	70,0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	76,80 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0,3 l
Höhe	130,0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	100 A
Kapazität 10 Hr	6,0 Ah
Kapazität 20 Hr	6,3 Ah
Länge	113,0 mm
Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Gewicht	2,405 kg
Spannung	12 V
Verschraubung	M5