

COREXX Verbindungsleitung



Beschreibung

COREXX Verbindungsleitung

7-polig, 24 V, ABS- / EBS-Spiralkabel, Kunststoffstecker

Für elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeugen und Aufliegern im Nutzfahrzeugbereich. Elektrowendel, Material: Polyurethan (PU), Außen-Ø: 68 mm, Windungszahl: 23, 100 % Kupfer-Innendraht, temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, Norm: ISO 7638, Brennbarkeitsprüfung nach UL 94,

Arbeitslänge: 3500 mm

Artikelnummer:	733711A4
Originalnummer:	733711A4
EAN:	104044407303
EVP:	141,61 €

Technische Daten

Ausführung	elektrische Verbindungsteile
Eigenschaften	flexibel, kälte-u.hitzebeständig
Hauptfarbe	schwarz
Nebenfarbe	rot
Kabelquerschnitt	2x 2,5mm ² + 5x 1,5mm ² mm ²
Länge	3,5 m
Material	Polyurethan (PU)
Material 2	Kupfer
Gewicht	1,700 kg
Stromaufnahme Volt	24,0 V
Temperaturbereich bis	90 °C
Temperaturbereich von	-40 °C
Typ	7-polig
Variante	Verbindungskabel, mehradrig